

河南电梯井道加装 红旗区电梯井道加装 亿安达建设加装电梯

产品名称	河南电梯井道加装 红旗区电梯井道加装 亿安达建设加装电梯
公司名称	河南亿安达建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区和庄168号
联系电话	15083376682

产品详情

加装电梯吊装工具的选择要求

3、滑轮

滑轮选用原则：

a、

选用6倍以上安全系数的滑轮（包括动滑轮或定滑轮）。

b、

必须使用带有闭口吊环的滑轮，禁止使用带开口钩的滑轮。

c、

根据所需减力比，选择不同槽数的滑轮。

4、索具卸扣

选用6倍以上安全系数的索具卸扣。

5、手拉葫芦

手拉葫芦的选用原则：

a、

手拉葫芦完好合格，各部件可靠并运行正常。

b、

不准超载使用，额定载何不少于所吊重量2倍。

6、麻缆 麻缆选用原则：

a、

合理选用安全系数，穿滑轮组起吊物体时为非作歹，作缆风绳时为副，作吊索时为6-10。

b、

麻缆完好，无腐烂变质，无扭结，断头无松散。

7、钢丝绳轧头

钢丝绳轧头选用原则：根据钢丝绳直径选用轧头。

电梯加装工程技术及质量保证措施

根据电梯安装工艺流程，每完成一个工序需由安装小组自检合格 上报各质量负责人进行确认 再由项目负责人抽查合格后 上报监理公司 进入下一工序，如此循环操作，保证没有返工项目，红旗区电梯井道加装，确保工程质量。

11、在整个施工期间，我部技术科人员将不定期到达施工现场巡查，及时纠正施工中错漏技术问题，老小区电梯井道加装，确保高质量的施工管理。

12、施工过程做好原始记录，电梯井道加装报价，做到有据可查，每工序需有关质量负责人确认后才能进入下工序施工。

电梯井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道小净空尺寸，该尺寸应和土建布置图所要求的一致，允许偏差应符合下列规定：

- a) 当电梯行程高度小于等于30m时为0~+25mm;
- b) 当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0~+35mm;
- c) 当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为~+50mm;
- d) 当电梯行程大于90m时，允许偏差应符合土建布置图要求。

河南电梯井道加装-红旗区电梯井道加装-亿安达建设加装电梯由河南亿安达建设工程有限公司提供。“河南电梯加装，老小区加装电梯，电梯井道，钢结构井道”就选河南亿安达建设工程有限公司（www.hntgbl.com），公司位于：河南省南阳市市辖区和庄168号，多年来，亿安达建设坚持为客户提供好的服务，联系人：王亚军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿安达建设期待成为您的长期合作伙伴！