

电子围栏安装 上海启丰电子 上海电子围栏

产品名称	电子围栏安装 上海启丰电子 上海电子围栏
公司名称	上海启丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心
联系电话	13681666788

产品详情

围栏上正常的工作电压是700--900V或4000--8000V，而脉冲主机检测的报警电压出厂默认值是750V或5000V，当周界围栏受外界影响，导致电压泄露，泄漏到5000V报警线以下时会产生报警输出;泄漏情况在5000V以上不会报警。所以一般的小动物，绿化树木等外界干扰，在报警线5000V的情况下，不会导致误报产生。

电子围栏在使用过程中没电了怎么办

- 1、当电子围栏主电源会恢复供电，高压电子围栏，蓄电池质量完好时(在一年使用期内)，系统切换至主电源供电状态，上海电子围栏，蓄电池自动充电，此时不会有任何故障报警和入侵报警。
- 2、脉冲主机蓄电池独立工作时间在4小时左右，电子围栏报价，超过4小时蓄电池电量消耗(此时蓄电池电压低于11V)，若此时不恢复主电源供电，整个系统就会因为停电而瘫痪，会有故障报警和入侵报警输出。

电子围栏系统由那些部分组成

脉冲电子围栏系统主要由集脉冲发射，报警与一体的控制器、电子围栏二大部分组成。通常，电子围栏在室外，沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装，近端连接探测器。

脉冲电子围栏系统对工程商的优越性：

- 1、本系统结构可靠，使用寿命特长，使用成本(每年平均成本和维护费用)降低了，这对工程商和业主均有利。
- 2、脉冲电子围栏系统安装调试方便，可降低施工费用，稳定可靠，使用寿命长，电子围栏安装，误报率

低，基本上无需售后服务，故大大降低成本。

电子围栏安装-上海启丰电子-上海电子围栏由上海启丰电子科技有限公司提供。上海启丰电子科技有限公司（www.cheerfull.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启丰电子——您值得信赖的朋友，公司地址：上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心，联系人：任海正。