

## PA66日本东丽CM3006G-15代理商

产品名称	PA66日本东丽CM3006G-15代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	东丽代理商:日本东丽代理商 PA66:CM3006G-15
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

## 产品详情

供应PA66 日本东丽 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

供应PA66 日本东丽 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤

供应PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级

供应PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

供应PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

供应PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性

供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15%强化

供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30%

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告、COA认证、COC认证等等

'TORAY'Innovation by Chemistry

Toray尼龙树脂（聚酰胺树脂）AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料，具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

特性

尼龙6和尼龙66

在机械特性方面很好地平衡了各种性质。

在标准湿度条件下具有卓越的韧性。

拥有出色的耐化学性和耐油性。

具有绝佳的耐磨擦和耐磨耗性。

几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。

具有卓越的长期耐热性（长期连续使用最高温度：约80-150℃）

经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。

具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。