

MMB系列矿用密闭门 防水防火密闭门的安装

产品名称	MMB系列矿用密闭门 防水防火密闭门的安装
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB 名称:矿用密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

MMB1.4*1.8防水密闭门主要结构：1 防水密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成2 门框为槽钢、工字钢组合框架结构3 拉紧装置为楔形滑块楔紧4 门枢采用滚动轴承支撑，关键部件是密封装置。

MMB系列矿用密闭门 防水防火密闭门注意事项：（1）检查施工地点的、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点通风良好，、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。（2）检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。（3）墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。掏槽时应注意以下几点：（4）需要在防火门、密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。（5）防火门、密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列整齐。按照1：3的灰、砂比例配制砂浆。

MMB系列矿用密闭门 防水防火密闭门工作环境：1、大气压力：80kPa~110kPa；2、环境温度：-30 ~ 40；3、平均相对湿度 95%（25）；4、具有甲烷、煤尘可性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；6、水压：0~3.5MPa。

MMB系列矿用密闭门 防水防火密闭门产品介绍：MMB系列矿用密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门承受压力为98KPa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。

MMB系列矿用密闭门 防水防火密闭门主要结构：1、MMB系列矿用密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。4、门枢采用滚动轴承支撑。