

T5一体化led灯管带插头线带开关美规欧规标准

产品名称	T5一体化led灯管带插头线带开关美规欧规标准
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:郎特 型号:LT-T5-120-15 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

T5一体化led灯管带插头线带开关美规欧规标准

T5一体化led灯管是我们常见的一款日光灯管。主要特点是，管子与支架融为一体花，使用方便，安装也方便。款式常见有带开关型T5一体化led灯管，带开关带插头线T5一体化led灯管

其主要参数如下

产品参数表

参数名称

参数说明

输入电压

AC85 ~ 265V

功率因数 (PF)

> 0.90

电源效率

>80%

LED灯珠

SMD2835

驱动

恒流驱动

功率

5/10/14/18/24W可选择

尺寸

0.3/0.6/0.9/1.2/1.5米可选择

光通量

420-2500ML

整灯光效 (%)

80%

色温 (CCT)

3000K -6500K

显色指数 (CRI)

>85

光束角

>120度

灯具寿命

> 50.000小时

灯体材料

铝合金

防水等级

IP44

这种线材是一头插入T5灯管，另外一头插入电源线，在特殊场合使用。由于不同国家和地区常见电源插头不同。所以，在配备电源线要订做，以满足不同需要。

一、符合美国插头标准

1.美式三插头。中间是圆柱插针，两边是带孔插片。

2.认证为UL

3.插头材质是PVC，化学名称是，聚录乙烯

二、美规极性两插

1.这款是常见两针插头，适用于两孔的，扁状插头，要带有孔

2.产品认证要求“UL”

3.绝缘材质：聚录乙烯PVC

三、欧规插头标准

1.一般都是两针插头，插头是圆柱形的

2.插头认真要求：VDE

3.绝缘材质：PVC，中文名称，聚录乙烯

四、线长要求

一般可以定做。短到300mm 长到2400mm 通常规格是1.2-1.5米。

由于要配合T5或T8灯管，另外一端为三芯插头，需要注意的是，如果另外一头是两芯插头，那么，其中的地线是可以省去的。该连接线上，同时可以配上开关