

冷却水塔液位计厂家

产品名称	冷却水塔液位计厂家
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

产品概述

SP-UHZ系列冷却水塔液位计（远传信号、侧装、报警开关）安装于桶槽外侧延伸管上，桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。旁路管外侧亦可加装磁性开关,做为电气接点信号输出，或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制。该液位计是具有可靠的安全性仪表。由于具有磁性耦合隔离密闭结构。尤其适用于易燃，易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。SP-UHZ系列冷却水塔液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔，显示清晰，标志醒目，读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送从而提高其传输精度。特点及适用场所1、适用于高温、高压、强酸、强碱及防爆要求，结构简单、可靠耐用，可加装多种选购配件使控制更加容易。2、加装液位传送器及磁性开关，不须停机可随时安装或调整。3、若电源中断，现场磁性开关亦不受影响，准确性高。4、每10公分加一不同颜色的色片，使液位容易辨识。5、适用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备、热煤油锅炉和石化工业等。

冷却水塔液位计产品选型：

工作原理SP-UHZ系列冷却水塔液位计在桶槽外侧装置延伸旁路管，由旁路管外加装液位指示器，将装有磁铁的浮球放进旁路管内，因磁性色片内装着与浮球磁性相反之磁铁，所以当浮球上升时会吸引磁性色片翻动，磁性色片颜色会由白色翻为红色（或银色翻为金色），以指示实际液面高度。

现场安装要求：

1、如果您设计的过程连接法兰且与我公司的型号不同，或者采用其它标准，我们可以按照您的要求供货；

- 2、仪表的测量范围为两个连接法兰的中心距（顶装型除外），其中下连接法兰的中心即为仪表指示的零点；
- 3、仪表的测量范围为两个连接法兰的中心距（顶装型除外），排污阀距离法兰中心距的长度由适用介质的密度来确定
- 4、您应保证设备上连接法兰的端面具有恰当的平面度、垂直度、中心距，以保证我们的产品的安装和使用；
- 5、浮子室（或者称为主体管）内应保持清洁而不应有杂质，特别是铁磁性物质。当介质不清洁时，应增加吸附或过滤装置，以确保仪表正常工作。