

# 防爆正压柜 阳正通防爆电气 环保防爆正压柜

产品名称	防爆正压柜 阳正通防爆电气 环保防爆正压柜
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

## 产品详情

### 防爆正压柜组件采用什么材料

它们配有由墙壁上的不锈钢丝网制成的网格，在发生时压力通过这些网格。金属丝网吸收热能并且压力消散。因此，防爆正压柜的，外壳内的压力减少到小于1巴。壁厚减少到2毫米。危险区域的防爆设备的仪表，控制和监控要求开关设备组件符合规定。该装置包括带开关和指示灯的操作面板或用于控制和监控装置的完整系统。控制单元和设备之间的短连接线可以节省成本并减少故障风险。我们为各个区域提供适当的解决方案：

防爆正压柜组件采用普通非防爆组件，具有隔爆型防火外壳和防爆外壳；保护类型的接线盒需要防爆型开关设备组件；采用内置防爆组件或端子，防护类型的防爆接线盒"增加，防爆型开关柜组件采用“加压外壳”，在压力下降时具有吹扫和自动关闭功能，内置非防爆组件和设备，如可编程逻辑控制器，工业PC，操作员面板和电力电子防爆型开关设备组件，采用内置标准电气元件的“外壳防尘点火”我们在危险区域外安装相关的本质设备，用于测量和控制信号。这些包括开关放大器，变送器供电单元，阀门模块，传感器，输出器和齐纳栅栏。

**防爆正压柜具有两个基本特征** 当将控制面板安装在环境中存在危险浓度和数量可燃气体或蒸气的危险区域时，应采取很多的保护措施，以减少在故障或甚至故障时因热表面着火而引起的可能性。在正常情况下。控制面板负责管理或紧密接触元件的面板封闭在好用容器中，该容器高压或。这些、外壳还可以容纳，因此不会扩散到周围区域，有可能伤害其他机械或人员。术语“防爆”描述能力。防爆正压柜具有两个基本特征：外壳应具有很多的强度，以而不会或长时间变形（这是在型式试验期间施加的静态压进行的，该超压为参考压力的1.5倍，在型式试验中测量为参考压力）。10秒到60秒之间）外壳里面和外部之间的通道（称为层压接头或防火接头）应能够防范周围着火。请注意，机箱主体和盖子上不应有其他孔。接头是同一外壳（例如，盖子和主体）或几个外壳（例如，进线盒和电缆密封套）的两个相应部分之间的接触面，其设计和构造能够防范里面传播。外壳外部。接头可以带螺纹或不带螺纹。无螺纹接头可以具有不同的形状：扁平，角形，圆柱形，圆锥形和迷宫形。

在需要物理以限制火焰通过的电气设备中，例如石油化工，石油和，化工厂，以及通常在具有潜在气氛

且可能存在气体和粉尘的地方需要使用特定的限制装置，例如密封的电缆密封套或密封配件。在设施的检查操作过程中，发现密封配件太多次没有按照制造商的指示防爆正压柜安装，或者没有填充有密封配件随附的特定密封剂材料，在两个相邻的盒子之间不见。这是由于负责组装操作，监督和测试的操作员的肤浅。这种粗心和不遵守制造商要求的行为将使每项产品均无效（这将减少弊端），环保防爆正压柜，对系统的和功能性造成风险，并可能带来健康风险和对操作人员的损害。此外，防爆正压柜，在功能故障和设备故障的情况下，它可能对生产损失造成经济损失。

如果由于可燃性气体，蒸气或灰尘而存在或火灾的危险，那么选择正确的电气配件比较重要。在危险场所铺设电缆和导管需要使用您可以信赖的产品来保护人员，财产和生产力。无论您是设计新设施，增加现有工厂的生产能力还是重新配置当前的设备需求电缆接头，连接器和配件可帮助您在需要的地方供电危险场所是否需要导管密封时，需要了解为什么在I类场所需要密封以及在何处需要密封。安装导管密封件有两个目的。防范导管和设备内的（火焰）从系统的一部分转移到另一部分。

防爆正压柜-阳正通防爆电气-环保防爆正压柜由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。阳正通防爆电气——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市仲景北路20号，联系人：郭红新。同时本公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)）还是从事防爆正压柜，南阳防爆接线盒，防爆吹扫装置的厂家，欢迎来电咨询。