

# 山东聚瑞鑫质量过硬 厨房油烟处理器厂家 荆门厨房油烟处理器

产品名称	山东聚瑞鑫质量过硬 厨房油烟处理器厂家 荆门厨房油烟处理器
公司名称	山东聚瑞鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南章丘区刁镇工业园
联系电话	15550472888

## 产品详情

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，厨房油烟处理器厂家直销，设备生产、安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司。公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备，产品质量可靠，以完善地售后服务为保障，厨房油烟处理器厂家，产品实行终身保修，解除了用户后顾之忧，在全国设有销售部和售后服务网点，服务范围遍及家具、化工、橡胶、沥青、制药、等行业。公司坚持自主技术创新，应用精湛的技术与管理为客户创造价值。公司奉行“倡科学管理、创卓越品牌、求质量效益、让客户满意”的经营方针严格按照质量管理，产品质量符合国家标准要求。公司愿与广大客户合作共赢，共创美好未来！

### 油烟净化器

在餐饮业厨房中的油烟净化设备

所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。

为保证染结果，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。油烟净化器须工作在打算风量下，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。

以减少风机的附加阻力。风机的入口好保留一段1-2米的直管段。

设备应工作在负风压状态，为保证设备的染效力。即风机必须设在装备的前面。

由统一的抽风机抽风的时辰，当多台设备并联使用。也必须保证分配给各台油烟净化器处理风量的比例靠近他打算处理风量的比例。

在今后的油烟净化处理市场中，能够得以延续和继续发展的处理技术，应当以复合式油烟处理技术为主，静电式油烟处理技术适当存在，湿式油烟净化技术将在一定地域内存在，荆门厨房油烟处理器

，而单一的机械式油烟净化处理技术将逐步淡出油烟净化行业舞台。

## 压静电（等离子）

利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。

该产品的油烟去除率标称95%，符合GB18483-2001的要求。但在连续使用后去除率会下降，需要对油烟净化器进行定期清洗，两周一次，以保证油烟净化效果。清洗时一定要按规范操作，设备必须在停用状态下，避免造成。

我院生产的新型油烟净化器就是采用了这一原理研制的。

## 物理过滤

丝网、活性炭、钢丝其中之一或几种复合。

此类产品的油烟去除率实际为20~30%，厨房油烟处理器哪家好，单独使用时无法符合GB18483-2001要求的。易堵，需要每周清洗。

## 光催化

利用紫外光将含油气体的油雾分解。

此产品的油烟去除率可以达到90%，符合GB18483-2001要求的，前提是需要少约30米长的管道，便于安装紫外光管。目前只有进口的紫外光管能保证产品的可靠性、耐用性。缺点是紫外光致癌，必须密封严实，避免大量泄漏。但是泄漏少许可以杀菌，消毒。

油烟净化器安装在风机的前端好还是后端好呢？

1)在引风机安装好的情况下

如果在装油烟净化器之前，引风机已经装好无法挪动的情况下，建议选择将油烟净化器装在引风机的末端，但是前提：油烟净化器的末端必须加装向下的90°弯头，或者向上90°弯头加防雨帽，因为油烟净化器里面不能进水，里面的高压电场怕联电引起不必要的麻烦。

2)在油烟净化器跟引风机一起安装的情况下

建议选择油烟净化器要装在引风机的前端，这样可以延长引风机的使用寿命，并减少引风机的清洗次数，降低维护成本。

山东聚瑞鑫质量过硬-厨房油烟处理器厂家-荆门厨房油烟处理器由山东聚瑞鑫环境工程有限公司提供。山东聚瑞鑫质量过硬-厨房油烟处理器厂家-荆门厨房油烟处理器是山东聚瑞鑫环境工程有限公司（[www.juruixin.cn](http://www.juruixin.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高洪超。