

DN100下装鹤管

产品名称	DN100下装鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

下装鹤管也叫底部装车鹤管，适用于成品油、化工介质等装车，由旋转接臂、软管及干式脱离接头（干式阀）等组成。主要用于撬装台与公路、铁路槽车之间的液体介质输送，适用于目前先进的油库自动化底部发油系统，它能实现快速对接，增加安全性，提高装车效率。

同时在油气类介质装卸时使用，能大大减少断开时液体的跑损，适用于多仓同时装车。鹤管前端利用快速接头或者干式阀与罐车对接，使现场工作人员操作设备程序简单，避免在操作顶部装车鹤管时需要上栈桥和罐车进行高空作业。

下装鹤管采用干式阀，操作轻松，密封性能优良，工作范围满足API的包络范围要求，可与定量装车控制系统及油气回收系统配套，完成装车过程的自动监控及达到环保的目的。

下装鹤管使用优点：

- 1、操作人员无需站到槽车顶部操作鹤管，保证灌装臂操作人员的安全；
- 2、此型号鹤管与槽车连接方式为干式阀，连接更快捷、方便，从而缩短了总体灌装时间；
- 3、底部灌装不容易造成储槽内的湍流，减少了产生静电的危险；
- 4、底部灌装不仅减少了危害环境的油气产生，而且更容易配合油气回收装置，在灌装过程中排出的油气完全回收；
- 5、与顶部灌装装车台相比，底部灌装装车台比较简单，安装费用也较低。同时因能再较短时间内安全地灌装更多物料，且能减少跑溢和油气损失，因而为客户节约了更多成本。