

eps保温材料厂家 澳科保温节能 保温材料

产品名称	eps保温材料厂家 澳科保温节能 保温材料
公司名称	河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区河南省南阳市伏牛路
联系电话	13603779369

产品详情

保温材料存放有讲究，5个注意事项要记牢，否则影响质量和安全

1. 禁止有火种

建筑材料存放的环境必须要禁止有火种，不管是室内还是室外，只要有建筑材料存放，那么就不能接近火种，工地保温材料，另外像的产品也不可以放置周围。要是在建筑材料附近有其他的施工工作，比如需要电焊，砂轮切割等等，这个时候必须要完全的与建筑材料隔开，要不然在施工的过程可能产生火花。

2. 控制保温材料的存放量

有的人对于这个方面没有了解，认为将所有的保温材料都摆在施工场地那里，这样用的时候就更加方便，直接取就行了，eps保温材料厂家，但这样也是不行。首先是导致场地拥挤，面积根本就够用，所以活动的面积就小了，施工进度也会下降。

3. 禁止重压

保温材料一般都是比较脆弱的材料，要是被重压的话就容易被压断，所以这样的保温材料放在现场之后要防止在上面放重物，除了单独的放置重物之外。本身保温材料也不可以堆积的过高，要不然高度上升重量也会增加，要是倾斜了就容易倒下。

4. 要保持通风

要是保温材料放在室内的话，那么室内的空气一定要保证流通，要将门窗都打开。这样室内一些不好的气体就可以排出去，另外保持空气流通也可以防止粉尘，小漂浮物的堆积，这些粉尘遇到火也是很不安全。

5. 保温材料质量合格

保温材料能起到很好的装饰作用，但是质量也不能忽视，要去正规的建材城购买，在购买的时候卖家一般也会给出注意事项。

总之建筑材料的摆放和使用都要按照标准来，不要自己随意的摆放，其实在装修之前应该先学习。或者是找专业有资质的装修公司，他们对于安全方面的把控会更加严格，当然业主自己也要起到监督作用。

珍珠岩保温板在施工时要注意的三大步骤

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火、防潮、不易变形、不腐烂发霉和无毒无味憎水性能好，施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，具有良好的环保性。

珍珠岩保温板在施工时做到以下几点：

1、清理墙面

清除被保温外墙外的表面的灰尘，铲除凸出物，凹处的地方用1：2.5的水泥砂浆找平，并用木抹子拉毛。

2、调制珍珠岩粘结剂

将粉料g与涂料h按珍珠岩2：1的重量比在现场配制粘结剂(气温、被粘墙体表面状况、粘贴部位的不同，容重比略有波动)，搅拌均匀，调制成粘稠状待用。已调制好的粘结剂要在90分钟内用完。已开始固化的粘结剂不能再用。珍珠岩粘结剂的用量，视墙面平整度不同略有差别。

3、粘贴坚硬珍珠岩保温板

把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框;正中央再抹一点，其直径为70 mm，厚度为8 mm的粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。粘贴珍珠岩保温板时，要轻压快揉，保温材料，让其表面平整，将处在缝处的粘结剂挤出并超过壳珍珠岩表面2 mm高左右。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。

一..施工应具备以下条件：

- 1.基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。
- 2.必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。
- 3.施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。
- 4.大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后方的进行工程施工。
- 5.用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。
- 6.岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测，检测合格方可使用。

二.抹面层施工应符合以下要求：

- 1.岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），新型保温材料，并压入岩棉板的表层纤维中。
- 2.抹面胶浆应严格按照产品使用说明书进行配置，配置好的胶粘剂应避免太阳直射，并应在2h内用完。
- 3.抹面层分二层进行。层抹面胶浆厚度2~3mm，应先用不锈钢锯齿抹刀抹灰，后用大抹刀抹平，并趁湿压入玻纤网布，待胶浆稍干硬至可触碰时安装锚固件，用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边；上面一层抹面胶浆稍干可进行第二层抹面胶浆施工，厚度2mm左右，抹平并使抹面层厚度达到设计要求。
- 4.网布的铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，网布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；玻纤网布不得直接铺设在岩棉板表面，也不得外露，不得干搭接。

eps保温材料厂家-澳科保温节能(在线咨询)-保温材料由河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司提供。河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司（www.akzbw.com/）是从事“自保温节能加气混凝土砌块生产,复合保温板生产,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐振飞。同时本公司（www.akzbw.com）还是从事节能保温材料，保温材料，防火保温节能材料的厂家，欢迎来电咨询。