

远控排烟防火阀型号 昌平区远控排烟防火阀 中威空调

产品名称	远控排烟防火阀型号 昌平区远控排烟防火阀 中威空调
公司名称	山东中威空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18053465006

产品详情

排烟防火阀在日常生活中的应用：

排烟防火阀设置常开或常闭，昌平区远控排烟防火阀，视排烟口的形式而定。当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的排烟防火阀。当设普通常开型风口时，远控排烟防火阀图片，排烟支管上设常闭的排烟防火阀。当设常闭型专用防火排烟口时，则排烟支管上不设排烟防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

对于机械加压送风系统，可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀，且应与排烟风机连锁，当排烟防火阀关闭时，风机停止运转。

排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是，排烟防火阀设置在排烟风机前、后，要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。当地下室层数在二层及二层以上，各层共用一排烟竖井时，则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上，即紧靠排烟竖井一侧设置。

不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统，均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟防火阀设置常开或常闭，对于房间排烟系统，当负担一个防火分区的排烟管道带多个防火分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀，同时各防火分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

常开型排烟防火阀的功能有哪些：

在日常生活中排烟防火阀是使用较多的一种。排烟防火阀在火灾发生过程中起着自动减少火势的

效果。其实排烟防火阀防火效果怎么样与它的质量息息相关。

中威空调分享一下常开型排烟防火阀的功能有哪些？

- 1、平时呈常开状态，火灾发生时，阀门保持开启状态。
- 2、当管道温度达到280℃时，熔断器动作，远控排烟防火阀型号，阀门自动关闭。
- 3、输出阀门关闭信号，连锁排烟风机停止。
- 4、手动关闭，手动开启。

防火阀的设置小技巧：

防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。它的作用是当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

中威空调是一家集生产、加工、安装、经营为一体的新型通风设备公司，为通风工程的品质打下坚实的基础。

中威空调分享一下防火阀的设置小技巧。

- 1、管道穿越防火分区的隔墙处；
- 2、管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- 3、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- 4、管道穿越变形缝的两侧。

远控排烟防火阀型号-昌平区远控排烟防火阀-中威空调由山东中威空调设备集团有限公司提供。“排烟风机，防火阀，镀锌风管”就选山东中威空调设备集团有限公司（www.zhongweijituan.com/），公司位于：德州经济开发区，多年来，中威空调坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中威空调期待成为您的长期合作伙伴！