

全自动排烟防火阀型号 南昌全自动排烟防火阀 中威空调

产品名称	全自动排烟防火阀型号 南昌全自动排烟防火阀 中威空调
公司名称	山东中威空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18053465006

产品详情

防火阀的设置小技巧：

防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。它的作用是当烟气温度达到280℃时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，全自动排烟防火阀型号，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，全自动排烟防火阀价格，以避免火势蔓延。

中威空调是一家集生产、加工、安装、经营为一体的新型通风设备公司，为通风工程的品质打下坚实的基础。

中威空调分享一下防火阀的设置小技巧。

- 1、管道穿越防火分区的隔墙处；
- 2、管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- 3、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- 4、管道穿越变形缝的两侧。

3c防火阀的设计原理：

是大多数朋友都比较认同的防火产品，其在使用过程中可以马上进行阻断火焰继续蔓延趋势，而且产品在实际的安装和设计方面都有很多不错的优良特点。

中威空调防火阀的设计原理。

3c防火阀的设计和使用来看，主要是通过温度来决定是否关闭阀门，产品内设计有专门的金属传感器，一旦温度达到这个金属传感器的熔点后，那么金属变化发生溶解，从而让这个防火阀门启动，关闭阀门阻断火灾继续蔓延，另外也可以将很多有害气体进行阻断，这样的设计为很多大型场所内都可以获得了很好的安全防护水平的提升。

排烟防火阀外框板的厚度的要求：

排烟防火阀的存在对于每一个建筑都是至关重要的，一般设备在机械排烟系统的管道上，平常呈封闭情况，发生火灾时翻开排烟，当排烟管道内烟气温度抵达280度时封闭，并在必定时间内满足漏烟量和耐火无缺性要求，全自动排烟防火阀厂家，起隔烟阻火效果。

中威空调分享一下排烟防火阀外框板的厚度的要求。

在安装的时候，一定要注意排烟防火阀应独自设支吊架，以避免发生火灾时管道变形影响其功用，南昌全自动排烟防火阀，排烟防火阀应设备在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两端的排烟防火阀距墙表面不该大于200mm，排烟防火阀两端各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料，排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾风险性较大的一侧。

全自动排烟防火阀型号-南昌全自动排烟防火阀-中威空调由山东中威空调设备集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东中威空调设备集团有限公司（www.zhongweijituan.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!