

江苏280度排烟防火阀 中威空调 280度排烟防火阀

产品名称	江苏280度排烟防火阀 中威空调 280度排烟防火阀
公司名称	山东中威空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18053465006

产品详情

排烟防火阀外框板的厚度的要求：

排烟防火阀的存在对于每一个建筑都是至关重要的，一般设备在机械排烟系统的管道上，平常呈封闭情况，发生火灾时翻开排烟，当排烟管道内烟气温度抵达280度时封闭，并在必定时间内满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火效果。

中威空调分享一下排烟防火阀外框板的厚度的要求。

在安装的时候，一定要注意排烟防火阀应独自设支吊架，以避免发生火灾时管道变形影响其功用，排烟防火阀应设备在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两端的排烟防火阀距墙表面不该大于200mm，排烟防火阀两端各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料，排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾风险性较大的一侧。

自动复位型排烟防火阀的功能有哪些：

排烟防火阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、自动复位型排烟防火阀可手动开启。
- 4、阀门开启后，280度排烟防火阀厂家，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置。

- 5、输出阀门开启信号，联锁控制排烟风机启停。
- 6、自动复位型排烟防火阀如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。

排烟防火阀在日常生活中的应用：

排烟防火阀设置常开或常闭，视排烟口的形式而定。当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的排烟防火阀。当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的排烟防火阀。当设常闭型专用防火排烟口时，则排烟支管上不设排烟防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，280度排烟防火阀型号，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70 熔断的防火阀。

对于机械加压送风系统，可在加压送风机入口管道上设置70 熔断的防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280 时能自动关闭的排烟防火阀，且应与排烟风机连锁，当排烟防火阀关闭时，风机停止运转。

排烟风机应保证在280 时能连续工作30min。需要说明的是，排烟防火阀设置在排烟风机前、后，要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。当地下室层数在二层及二层以上，280度排烟防火阀，各层共用一排烟竖井时，江苏280度排烟防火阀，则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上，即紧靠排烟竖井一侧设置。

不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统，均应在排烟支管与竖风道连接处设置280 时能自动关闭的排烟防火阀。排烟防火阀设置常开或常闭，对于房间排烟系统，当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀，同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

江苏280度排烟防火阀-中威空调-280度排烟防火阀由山东中威空调设备集团有限公司提供。山东中威空调设备集团有限公司（www.zhongweijituan.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！