

美国科慕PTFE(代理商)

产品名称	美国科慕PTFE(代理商)
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	科慕:科慕PTFE代理商 PTFE:PTFE批发价格 美国:科慕中国**
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

美国科慕PTFE(代理商), 美国科慕PTFE PFA代理商, 美国科慕PTFE FEP一级代理商, 更多美国科慕PTFE详情, 欢迎联系我们了解更多。

PTFE具有非常高的熔体粘度, 这妨碍了惯用的熔融挤塑或模塑技术的采用。粒状PTFE的模塑和挤塑方法与粉状金属和陶瓷用的方法相似, 先压缩再高温烧结; 细粉需与加工辅料混合(如石脑油)形成糊状, 然后在高压下挤成薄壁材料, 再加热除掉挥发性的加工助剂, ***烧结。

Teflon M PTFE分散料 (Fine Powder以 Teflon PTFE I的微粒子所凝聚的白色粉末, 一般称为“分散料(Fine Powder)”平均粒径 μm 体积密度 g/cm^3 压缩比R特征品名成型法典型用途 Teflon"601x 465 570 10-300 极高分子量和优异的多孔膜、板伸展性10-300 Teflon"605X1x 良好的机械性能 多孔膜、硬管、软管、密封圈 Teflon"650XTX 高分子量和优异的机械性能 多孔膜465 Teflon"62X 100600弯曲寿命(耐久性)或 硬管、软管、细管耐应力、开裂性良好比6X适合更高压缩糊状硬管、软管、细管比, 连续长度增加 挤出480 250-2000适用于工业管材、电 Teflon"6Cx 电线、硬管、软管线绝缘04 Teflon" CFP6000X 250-3000 Teflon 640XTX 2505000适合小制件、薄壁管 电线、细管、薄壁软管材和电线绝缘 Teflon" 641XTX 250.500010-300 一般工业用途 Teflon"65X/65AX 685 生料带、电线、软管、硬管压缩比(Reduction Ratio料筒截面积与模具截面积比 Teon乳液 Dispersion) Teflon “乳液为乳白色, 含有非离子表面活性剂的水性分散成型法为多次浸渍, 干燥及烧结, 形成所需要的厚度。液。依照品名的不同, 树脂的固含量、稳定剂(表面活性剂的添加量亦不同, 特别在玻璃布涂布或金属浸渍轴承)时使用。Teon乳液可以用水稀释或添加其它物质。平均粒径 μm 圆含量特征 典型用途 Teflon"PTFE DISP 30LX 适合玻璃纤维布涂布, 浸渍应用等一般工业用途 Teflon PTFE DISP 40LX 改善耐剪切性能 0.24 浸渍玻璃纤维布, 用于食品、***和工业输送带, 建筑膜材, on"PTFE 3966 26 适合不粘涂料, 增强与金属的印刷电路板绝缘, 过滤袋。自润表面附着力 滑轴承的粘接剂, 电池粘接剂盘根等。 Teflon"FE PD 121D 0.22 适合不粘涂料 Teflon