单液点胶机厂家 锐诚点胶机 日照单液点胶机

产品名称	单液点胶机厂家 锐诚点胶机 日照单液点胶机
公司名称	威海锐诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海高区天津路190-5号
联系电话	13173307691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海锐诚自动化设备有限公司

AB点胶机的应用领域

AB点胶机主要应用于电源灌封，单液点胶机厂家，电容灌封，LED模组灌封，LED节能灯灌封，变压器灌封，日照单液点胶机，传感器灌封，汽车点火线圈灌封，PCB集成电路板灌封等！

威海锐诚自动化设备有限公司（原威海实力液压机械工具厂）是以从事非标自动化设备研发、生产、销售、服务的高新科技型企业。致力于解决并实现效率高、高品质、低成本、全自动化生产作业。公司产品广泛用于汽车、电子配件、建筑、航空工业、配件等行业全自动化生产。有效为各企业解决日以严峻的高成本、低效率、低品质、招工难、用工烦等问题。为各行企业节约资源、提升效益。

公司成立于2008年，2014年正式更名为：威海锐诚自动化设备有限公司，经过多年的发展，拥有雄厚的高技术团队，拥有机械和电气专业工程师10多人均从业十年以上，技工20多人，公司现已发展成为中国北方地区较大的非标自动化设备生产厂家，并成立售后服务部，有效为各需求客户解决培训、维护等问题。

小吐出量双液灌胶机威海灌胶机威海双液灌胶机双液灌注机

AB点胶机的技术参数

技术参数

1、设备型号： RC-FR50S2

2、计量方式： 活塞式计量泵

3、吐出量范围： 30ml-292ml/shot

4、吐出量精度<3%

5、比率调整范围: 100:100-100:5

6、比率精度<3%

7、原料粘度范围: 1-150，000mpa.s(高粘度时可通过加热来实现）

8、混合方式: 静态混合/动态混合

9、清洗方式: 手动清洗/自动清洗

10、吐出阀: 双液阀 FDV2-LWA-V阀

11、外形尺寸： 1300（L）x1400(W)x1850(H)mm

12、进料方式: 自动供料（真空吸引）

13、工件供料方式: 人工放料，人工取料

14、气源: 0.5-0.7mpa

15、控制方式: PLC控制

无接触式滴胶泵：

1. 工作原理：压缩空气送入胶瓶，将胶压进和活塞室相连的进给管中，在此加热，单液点胶机供应商，温度受控制，以达到要求的始终如一的粘性。使用一个球座结构，胶剂填充由于球从座中缩回留下的空缺。当球回来时，由于加速产生的力量断开胶剂流，使其从滴胶针嘴喷射出，滴到板上形成胶点。

2. 特点：

1)、消除了传统方法产生的胶点拉尾。

2)、没有滴胶针的磨损和和其它零件 干涉的问题。

3)、无针嘴损坏。

4)、无由于基板弯曲和被针嘴损害的报废。

单液点胶机厂家-锐诚点胶机-日照单液点胶机由威海锐诚自动化设备有限公司提供。威海锐诚自动化设备有限公司（www.whrczdh.com）位于山东威海高区天津路190-5号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前威海锐诚自动化在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。威海锐诚自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威海锐诚自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.whdianjiaoji.cn）还是从事三轴点胶机，硅胶点胶机，单液点胶机的厂家，欢迎来电咨询。