

# 协议转换器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 协议转换器                    |
| 公司名称 | 合肥佳讯科技有限公司               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 | 品牌:JS-EB04<br>型号:JS-EB04 |
| 公司地址 | 合肥市高新区杨林路11号             |
| 联系电话 | 0551-65316851            |

## 产品详情

品牌 JS-EB04 型号 JS-EB04

js-eb04可从e1信号中任意抽取指定时隙，组成带宽为 $n \times 64\text{kbps}$  ( $n = 1 \sim 32$ )的数据通道。利用e1中的空余时隙为huber提供 $n \times 64\text{kbps}$ 的传输带宽，并能通过光端机等传输设备进行传输，联网后两个局域网就成为一个局域网里的两个网段，使用同一个ip地址。tic-2020可自动学习mac地址，根据地址表对数据包进行过滤（此功能可以关闭），对tcp/ip协议透明。js-eb04可台置、壁挂，也可提供插盒形式，置于19英寸机框（tic-r11）内，采用机框结构时可实现集中网管，集中供电。将10base-t以太网接口转换成e1接口 传输口速率为 $n \times 64\text{kbps}$  ( $n = 1 \sim 32$ ) e1接口可设主、从时钟工作方式 e1接口阻抗可设75 或120 可选交流220v或直流-48v供电

规格参数：

用户口类型：10 base-t 端口规范:符合itu-t802.3标准。 传输码速： $n \times 64\text{k}$  ( $n=0\sim31$ )  
2m端口规范：全面符合itu-t的g.703、g.704建议标准 e1接口类型：非平衡75 / bnc平衡120 / rj45