

PDH光端机 JS180型

产品名称	PDH光端机 JS180型
公司名称	合肥佳讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JS180型
公司地址	合肥市高新区杨林路11号
联系电话	0551-65316851

产品详情

品牌 JS180型

js180型在js120型光端机基础上扩容2路e1通道，可直接扩充一路10base-t/v35通信接口，使之成为稳定可靠、美观小巧、经济实用，具良好传输特性的新一代传输产品。内部的软硬件均为模块化结构。硬件部分采用了大规模fpga电路 集编码、解码、信息插入、告警切换于一体，使电路变得简单，从而提高了整机的可靠性。电接口部分采用大规模的asic电路，集数字抽样时钟、数字平滑锁相、编解码于一体，使得各项指标大大优于itu-t各项建议。js180型光端机是通信技术和计算机技术有机结合的产物，适用于交换机远端传输和光纤环路等小容量点对点的应用场合，特别适合于通信容量小，可靠性要求高，辅助功能特别齐全的场所。如：军队、电信、移动、电力、公路、航空等点对点的专用通讯网，特别引人注目的是它精巧的外形和齐全的功能。硬件电路的高度集成化，整机体积小带网络管端口，为运营商集中管理大量的光端机设备提供了完善的解决方案端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路具有完备的集中监控功能和声光告警功能抗干扰能力强，工作稳定、可靠，易于安装，维护简便。 硬件电路的高度集成化，整机体积小带网络管端口，为运营商集中管理大量的光端机设备提供了完善的解决方案 2.048mbit/s端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路 具有完备的集中监控功能和声光告警功能 抗干扰能力强，工作稳定、可靠，易于安装，维护简便

规格参数：

e1接口码速：2.048mb/s ± 50ppm

10base-t接口码速：2.048mb/s

接口码型：e1 hdb3 端口规范：全面符合itu-t的g.703建议标准

接口类型：非平衡75 /bnc平衡120 /rj45 e1接口类型：非平衡75 /bnc平衡120 /rj45

典型应用：

