

8E1PDH光端机 HDB3

产品名称	8E1PDH光端机 HDB3
公司名称	合肥佳讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JS-240 接口类型:HDB3
公司地址	合肥市高新区杨林路11号
联系电话	0551-65316851

产品详情

品牌 JS-240 接口类型 HDB3

js-240型光端机采用高集成优化结构设计，提供八个标准的e1接口，一路公务电话，具备完备的告警和网络管理功能，并具备自检和e1环回测试功能。告警信号完备，包括线路侧los、lof、10-3误码、10-6误码告警以及e1支路的los和hdb3编码违例告警，并输出声音告警信号。完善了各项设计，使之成为稳定可靠、美观小巧、经济实用，具良好传输特性的新一代传输产品。可通过简单插针跳线或拨位开关设置来匹配传输阻抗，同时通过选择不同接口适配器以适应不同的传输接口。可用于组建经济灵活的多业务传输网络，应用于交换机局间中继、局域网数据传输、大用户出租业务2m接入、住宅小区/智能等的语音接入、移动基站等各种数字传输网的连接。

该设备作为一种性能优异的成熟技术产品，内部的软硬件均为模块化结构。硬件部分采用了大规模asic电路及cpld、cpu编码、解码、信息插入、告警切换于一体，使电路变得简单，从而提高了整机的可靠性。电接口部分采用大规模的asic电路，集数字抽样时钟、数字平滑锁相、编解码于一体，使得各项指标大大优于itu-t各项建议。硬件电路的高度集成化，整机体积小 带网络管端口，为运营商集中管理大量的光端机设备提供了完善的解决方案 2.048mbit/s端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路具有完备的集中监控功能和声光告警功能 抗干扰能力强，工作稳定、可靠，易于安装，维护简便

规格参数：

e1接口码速：2.048mb/s ± 50ppm 接口码型：hdb3 端口规范：全面符合itu-t的g.703建议标准 e1接口类型：非平衡75 /bnc平衡120 /rj45

典型应用：