

4E1PDH光端机 HDB3

产品名称	4E1PDH光端机 HDB3
公司名称	合肥佳讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JS-120 接口类型:HDB3
公司地址	合肥市高新区杨林路11号
联系电话	0551-65316851

产品详情

品牌	JS-120	接口类型	HDB3
带宽	2.048Mb/s ± 50ppm (MHz)		

js120-4e1pdh精巧型光端机 是对二次群光端机优化设计后的新一代产品，进一步完善了各项设计，使之成为稳定可靠、美观小巧、经济实用，具良好传输特性的新一代传输产品。内部的软硬件均为模块化结构。硬件部分采用了大规模fpga电路 集编码、解码、信息插入、告警切换于一体，使电路变得简单，从而提高了整机的可靠性。电接口部分采用大规模的asic电路，集数字抽样时钟、数字平滑锁相、编解码于一体，使得各项指标大大优于itu-t各项建议。js120-4e1pdh精巧型光端机是通信技术和计算机技术有机结合的产物，适用于交换机远端传输和光纤环路等小容量点对点的应用场合，特别适合于通信容量小，可靠性要求高，辅助功能特别齐全的场所。如：军队、电信、移动、电力、公路、航空等点对点的专用通讯网，特别引人注目的是它精巧的外形和齐全的功能。 硬件电路的高度集成化，整机体积小巧带网络管端口，为运营商集中管理大量的光端机设备提供了完善的解决方案

2.048mbit/s端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路

具有完备的集中监控功能和声光告警功能

抗干扰能力强，工作稳定、可靠，易于安装，维护简便规格参数： e1接口码速： 2.048mb/s ± 50ppm

接口码型： hdb3 端口规范： 全面符合itu-t的g.703建议标准 e1接口类型： 非平衡 75 /bnc 平衡

120 /rj45典型应用：