

以太网光纤收发器 JS

产品名称	以太网光纤收发器 JS
公司名称	合肥佳讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JS 型号:5016-10/100
公司地址	合肥市高新区杨林路11号
联系电话	0551-65316851

产品详情

品牌	JS	型号	5016-10/100
接口类型	IEEE802.3 10Base-T/FX 100Base-TX/FX	传输距离	80以上 (m)
发射波长	1310 (nm)		

js-5016-10/100实现快速以太网100base-fx光纤介质到以太网10base-tx/100base-tx双绞线介质转换。在保证高带宽传输的前提下利用单模光纤的传输特性，将局域网距离延伸到20~80km以上，优质的光收发一体模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，是宽带数据及ip接入的理想产品。对ieee802.1q网络特性的支持可以保证绝大多数主流产品的骨干特性，如跨交换机的vlan、trunk等功能。内置高效交换核心和大容量缓存，可有效提高端接设备的传输效率，实现流量控制、广播隔离、差错检测功能。js-5016-10/100可台置、壁挂，也可提供插卡、插盒形式，置于19英寸机框（tot-f15、tot-r13）内，采用机框结构时可实现集中网管，集中供电。

规格参数： 以太网10/100base-fx光纤介质到以太网10/100base-tx双绞线介质转换器 半双工/全双工自适应及自动转换功能，可大幅度降低用户端接入成本 支持热插拔操作 故障时自动复位，永无断线之虑 支持ac220v/ dc-48v/ dc+5v三种电源

端口规范：符合ieee802.3 10base-t/fx 100base-tx/fx协议和布线标准 用户接口：rj-45双绞线电接口 传输介质为五类双绞线，允许最大连接长度为100米 光纤接口：光缆8.3/125、8.7/125、9/125或10/125 μm单模