

以太网光猫 JS 专业MODEM

产品名称	以太网光猫 JS 专业MODEM
公司名称	合肥佳讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JS 型号:JS-E01 类型:专业MODEM
公司地址	合肥市高新区杨林路11号
联系电话	0551-65316851

产品详情

品牌	JS	型号	JS-E01
类型	专业MODEM	安装方式	机架
接口类型	FC/SC	传输速率	2048k
OEM	可OEM	质保	3年(年)

js-e01高速光纤调制解调器,实现将以太网数据信号直接调制到单模或多模光纤上。提供多种时钟工作方式供选择,拥有强大的环回测试功能,作为光猫使用的单路数据传输有其独特的优势。也可与tom-v01,tom-g01,tic-2010等配合使用,主要用于以太网远距离桥接,以太网数据口的延伸。将以太网数据信号直接调制到单模或多模光纤上 数据接口速率为2.048mbps 强大的环回测试功能 主、从、外三种时钟工作方式

规格参数:

- 电部分以太网端口用户类型:10 base-t端口规范:符合ieee802.3 10base-t/fl标准。传输码速:2048 kbit/s
- 光部分线路码速:2.048mbit/s线路码型:1b1h光源Id输出光功率: - 9dbm接收器类型:pinfet接收灵敏度: - 40dbm (ber 10-11)光连接器类型:fc/sc中心波长:1310/1550nm工作条件:输入电压:可选功耗: 5w工作温度: - 5 ~ 50 贮存温度: - 40 ~ +70 相对湿度:10%~90%无凝结无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无强磁场干扰。

结构尺寸:独立精巧型:(19 /2):外形尺寸:200mm(宽)×43.5mm(高)×150mm(深)设备重量:1.0kg机架类型:eia 19"机架机框型(19) (集成插卡式12插槽19 机架机箱):外形尺寸:483mm(宽)×266

mm(高) × 225mm(深)设备重量：12 kg (满配置) 机架类型：eia 19"机架