

一体化网络摄像机

产品名称	一体化网络摄像机
公司名称	合肥佳讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市高新区杨林路11号
联系电话	0551-65316851

产品详情

一体化嵌入式网络摄像机采用特别针对多媒体处理而设计的可编程高速数字信号处理器 (dsp),配合高性能摄像机,内嵌操作系统和音、视频压缩算法,使得图像传输更加流畅并且显示更加清晰细腻;它内置web服务器,可以增强传统监视系统的性能,并为在一个安全的局域网或互联网上发布监控图像提供网络连通性。视频摄像机的管理、配置和监控,所有这些都很容易通过浏览器 (internet explore)来完成,操作简单方便。配合后台操作软件,可进一步提升功能应用。

功能简介：

标准mpeg-4视频压缩格式

标准mp3音频压缩格式 (可选)。

支持d1、 half-d1、 cif格式

内置web server , 全面支持ie浏览器监视、配置和升级,操作简单、方便。

动态的码率控制,保证internet上音频实时传输。

双向语音对讲

用户管理支持三级密码。

报警输入输出可支持移动侦测、日期、时间、事件触发。

支持云台控制

支持图像屏蔽。

支持图像抓拍。规格参数：

视频制式	支持ntsc或pal格式
成像器件	1/4" sony ccd
线数	480线
镜头	f=3.9~85.8mm
照度	0.1 lux
信噪比	超过52db
背光补偿	on/off
自动增益控制	on/off
视频信号	1vp-p 75
视频压缩方式	mpeg-4
帧率	25帧/秒 (pal制式) , 30帧/秒 (ntsc制式) ,向下可调
音频压缩标准	mp3
视频编码尺寸	d1: 704 × 576最优, 兼容half d1: 704 × 288 cif: 352 × 288
视频流占用带宽平均	300 kbps(分辨率352 × 288, 25帧每通道)
画面延迟	小于200毫秒(局域网)
图像调节	亮度、对比度、色度、饱和度, 图像质量级别调节
支持的分辨率	pal : 704 × 576、704 × 288、352 × 288 ntsc : 704 × 480、704 × 240、352 × 240
性能	输出帧率最大为30fps, 网络带宽占用最小为80kbps
io及控制接口	485透明通道 (内置)
嵌入式web服务	支持ie浏览、配置、升级
动态域名	内置动态域名客户端, 配置成为二级域名方便动态ip用户使用
音频输入	线性输入
网络接口	10/100m
安装	壁挂式
系统要求	cpu : p 或者更高 内存 : 96m或者更高
安全性	显示器 : 17寸@1024 × 768以获得最佳显示效果 3层密码保护
工作温度	-5 ~60
工作湿度	20 ~ 80%
输入电压	ac220v
功率	小于40瓦
外形尺寸	球机 : 300mm
重量	约2300g ;