

# 乌鲁木齐批发网格布厂家外墙保温网格布报价

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 乌鲁木齐批发网格布厂家外墙保温网格布报价     |
| 公司名称 | 乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司         |
| 价格   | 65.00/卷                  |
| 规格参数 | 颜色:白<br>宽度:1米<br>长度:75米  |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号   |
| 联系电话 | 0991-6092446 15299118776 |

## 产品详情

乌鲁木齐批发网格布厂家外墙保温网格布报价 保温钉 保温射钉 厂家直销粘结砂浆，抹面砂浆，外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以耐碱或中碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体、建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。

网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。由于其优良的抗酸、碱等化学物质腐儒的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度，并且易于施工和质量控制，在保温系统中起到“软钢筋”的作用。现行标准编辑 国家现行外墙外保温技术标准（JG149-2003）：玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于50%，每平方米重量 130克。而JG158-2004玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强小于1250N/50 mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量 160克。

玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力，可被广泛用于建筑物内外墙体 保温、防水、防火、抗裂等。玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用中无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好）经特殊的组织结构—纱罗组织织成，后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。网格布是以中碱或无碱玻纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤网格布系列产品：耐碱GRC玻纤网格布，耐碱墙体增强，马赛克专用网片及石材，大理石背贴网格布 主要用途被广泛应用在：1)

墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、GRC墙板、EPS内外墙保温板、石膏板等。2)

增强水泥制品(如罗马柱、烟道等)3) 花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网。4)

防水卷材布、沥青屋面防水。5) 增强塑料、橡胶制品的骨架材料。6) 防火板。7) 砂轮基布。8)

公路路面用土工格栅。9) 建筑用嵌缝带等等。特点编辑1、化学稳定性好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀；和树脂粘结性强、易溶于苯乙烯等。2、高强度、高模量、重量轻。

3、尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳。4、韧性好。抗冲击性能较好。5、防霉变、防虫。6、防火、保温、隔音、绝缘。分类应用编辑 内墙保温 内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性丙烯酸酯共聚胶液而成。具有质轻、高强、耐高温、耐碱、防水、玻璃纤维网格布&amp;玻璃纤维网格布&amp;耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。能有效避免抹灰层整体表面张力收缩以及外力引起的开裂，轻薄的网格布经常使用于墙面翻新和内墙保温。网眼：5mm\*5mm,4mm\*4mm克重：80g---165g/m<sup>2</sup> 宽度：1000mm----2000mm 长度：50m—300m或者根据客户要求。 外墙保温 外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体,建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。网眼尺寸:5x5mm,4x5mm或4x4mm 2，每平方克重：80g- -160g 3，每卷长度：50m,100m或200m 4，每卷宽度：1m- -2 m 5，颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色；6，包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一纸箱，一40尺柜可装80,000- -150,000平方米；