

云南车库地坪工程 云南磊宏装饰 云南车库地坪

产品名称	云南车库地坪工程 云南磊宏装饰 云南车库地坪
公司名称	云南磊宏装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区
联系电话	18987957990 18987957990

产品详情

停车场地坪漆注意事项

- 一、混凝土强度必须 C25.含350kg/m³以上的普通硅酸盐。水泥及水灰比<0.45；
- 二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

土建方注意事项：

由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，云南车库地坪工程，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

地下车库地坪有几种做法

防滑地坪基面处理

- 1、混凝土地面。混凝土地面具有较高的强度和耐久性，但是表面较易出现泛碱和吸水过大等现象，这些又正是影响地坪质量的关键，所以，建议在混凝土地面施工地坪要有充足的干燥时间，一般为28天以上，并且混凝土基面的含水率不能超过6%。混凝土基面的强度要达到C25以上，地面平整间隙不能超过3mm。

2、石材地面。瓷砖、花岗岩、大理石、水磨石等都称为石材地面。为了提高地面与涂料之间的粘结力，建议在施工前要充分打磨，以增加地面的粗糙度。为了增加地面的使用年限，我们一般会进行打蜡保养，但是地板蜡又会影响地坪的施工，所以施工前要将地板蜡清洗干净。并且在施工钱要将地面接缝处、凹陷处用腻子找补平整。

3、旧地面。已使用过的旧地面，云南车库地坪做法，如有破损的地方应该找补。如果破损面积较大，则建议将旧地面清楚，重新施工地坪。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，云南车库地坪多少钱一平米，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

停车场地坪在使用过程中，若出现漆膜破损问题，要及时报修。小面积的磨损或刮花可进行局部修复，若面积较大则建议重新滚涂一次。一般一些地坪公司等都会提供回访和三年免费维护、终生保修的售后服务，在使用过程中及时反映地坪问题，云南车库地坪，就能得到解决。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

云南车库地坪工程-云南磊宏装饰-云南车库地坪由云南磊宏装饰工程有限公司提供。云南磊宏装饰工程有限公司（www.lhdpgc.com）为客户提供“环氧地坪工程”等业务，公司拥有“环氧地坪工程”等品牌。专注于其它等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姚总。