

锅炉低氮改造 江苏锅炉改造 昆山闽创成

产品名称	锅炉低氮改造 江苏锅炉改造 昆山闽创成
公司名称	昆山闽创成机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦工业园区同舟路188号
联系电话	18012658962 18012658962

产品详情

传统锅炉改造

- 1、煤渣处理，改造锅炉，由于煤块不能完全充分燃烧，产生的煤渣是工业产业的末端，只能当作废弃物处理。
- 2、粉尘的控制，在冬天北方供暖城市经常可见从高高的烟囱上漂浮下来很多粉尘，居民不敢开窗户，严重影响附近地区居民的正常生活和身体健康。北方城市一到冬天，空气质量就急剧下降，可见度极低，锅炉改造，雾霾现象出现次数剧增，不仅影响市民健康，也带来交通事故。

锅炉本体改造

- 1、由于燃煤锅炉大部分为层燃炉，改为燃气(油)后为室燃，燃料和燃烧方式的改变将引起锅炉特性和传热特性的变化，有些变化影响到锅炉的安全运行。在制定改造方案时，江苏锅炉改造，应进行校核热力计算，锅炉低氮改造，在热力特性分析的基础上，考虑是否要对锅炉的水循环和烟气阻力进行复核，使改造后的锅炉能安全可靠地运行。
- 2、对锅炉炉墙、烟道进行改造，燃煤锅炉的炉墙、烟道通常是由耐火层和保温层外加护板或红砖构成，这种结构的强度和密封性较差，锅炉改为燃气时其围护结构强度和密封性应进行必要的修理和改造，尤其是炉膛。
- 3、燃气锅炉应在炉膛和烟道上加设防爆门，防止爆燃时炉墙受到破坏。

锅炉维修一般找谁？

- (1)耐热轴承钢 用耐热轴承钢制造的套圈的滚动体，其硬度：套圈和滚子为HRc60~64，钢球为HRc61~65，在润滑正常的情况下，适用于工作温度为120~250摄氏度，如航空发动机、燃气涡轮机等主轴工作条件。

(2)耐腐蚀轴承钢 用耐腐蚀轴承钢制造套圈和滚动体，其硬度为：套圈和滚动体不应低于HRc58，适用于水、、化学试剂等腐蚀性介质，温度为-253~350摄氏度。

锅炉低氮改造-江苏锅炉改造-昆山闽创成由昆山闽创成机械设备安装有限公司提供。昆山闽创成机械设备安装有限公司（mcc168163.com）是一家从事“管道,锅炉,蒸气管,导热油管,冰水管,循环水管等安装及改造。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“闽创成”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使闽创成在燃气系统中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！