

卧式不锈钢水箱供应 卧式不锈钢水箱 莞南不锈钢保温水箱

产品名称	卧式不锈钢水箱供应 卧式不锈钢水箱 莞南不锈钢保温水箱
公司名称	东莞市莞南节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇袁家涌村金源钢材市场B幢15号
联系电话	13650477086

产品详情

卧式水箱 卧式不锈钢水箱 卧式保温水箱

不锈钢水箱的特点

- 1.不锈钢水箱材料选择优良，主体耐用，使用寿命大大延长，能更好地防止水质二次污染。
- 2.不锈钢水箱冲压成型，强度高，重量轻，外观整洁，美观大方，清晰方便。
- 3.不锈钢水箱结构独特合理。采用高强度冲压板，罐内不锈钢拉杆分布均匀，使罐内压力均匀合理，抗冲击性大，抗震性能强。
- 4.不锈钢水箱表面设有致密的氧化层，耐腐蚀性好，密封性能好。
- 5.不锈钢水箱施工方便快捷，标准冲压板1000×1000，1000×500，卧式不锈钢水箱多少钱，500×500mm自由组装现场组装焊接，无需起吊设备。
- 6.不锈钢水箱体采用轻巧美观的优质冲压工艺，既保证了箱体的压力要求，又减少了材料厚度，满足了箱体美观实用的要求

卧式圆形水箱 卧式水箱公司 卧式保温水箱

如何选择不锈钢消防水箱

现在都知道所有大型建筑必须通过国家要求消防的检测，而不锈钢消防水箱是其中一个重要的项目，因为不锈钢消防水箱可以提供系统启动初期的消防用水量和水压，在消防泵出现故障的紧急情况下应急供

水，确保喷头开放后立即喷水，以及时控制初期火灾，并为外援灭火争取时间。

因此不锈钢消防水箱是必须安装，但是怎么选择合适自己的不锈钢消防水箱呢，安装的时候有要注意什么呢？莞南水箱告诉你。

选择合适的消防水箱，首先确定建筑所属类别，建筑范围，必须保障消防水箱的容积大小，才能是满足基本的需要。

- 一类高层公共建筑，不应小于36m，但当建筑高度大于100m时，不应小于50m，当建筑高度大于150m时，不应小于100m。
- 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅，不应小于18m，当一类高层住宅建筑高度超过100m时，不应小于36m。
- 二类高层住宅，不应小于12m。
- 建筑高度大于21m的多层住宅，不应小于6m。
- 工业建筑室内消防给水设计流量小于或等于25L/s时，不应小于12m，大于25L/s时，卧式不锈钢水箱厂家批发，不应小于18m。
- 总建筑面积大于10000m²且小于30000m²的商店建筑，不应小于36m；总建筑面积大于30000m²的商店建筑，不应小于50m，当与上述第 条规定不一致时应取其较大值。

卧式圆形水箱 卧式水箱公司 卧式保温水箱

珠海不锈钢保温水箱的优势，你知道吗

为满足人们的需求，开发了珠海不锈钢保温水箱。珠海不锈钢保温水箱是指将保温材料添加到不锈钢水箱夹层中，使水箱能够保持一定的温度，以满足生活或工业的需要。珠海不锈钢保温水箱可与各种涉水配件配套使用。特别是，使用大量水的酒店，餐馆和企业已经开始大量安装和使用它们。

珠海不锈钢保温水箱的组成为304不锈钢板作为表层，聚氨酯为芯层。内外两层通过优化的组合达到的保温效果。本实用新型具有外观美观、性能优良、装配方便等优点。不锈钢保温水箱保温时间限制为不锈钢保温水箱的温度在常温10 以内，否则不锈钢保温水箱不合格。

不锈钢保温罐的主要优点是

一、省钱

本发明采用工业化、机械、批量、一体化生产，采用新工艺，新材料，体积小，有效体积大。

二、省工省时

不锈钢保温水箱外形整体，重量轻，强度高，安装快捷方便。

三、省地

节约土地开挖面积。

四、高效

不锈钢保温水箱比传统的两倍保温水箱具有良好的密封性能、高能效和较好的保温效果。

五、环保

采用整体生产，密封性能好，卧式不锈钢水箱，不泄漏，不污染地表水，不腐蚀周围的花、树、电线和电缆。

六、耐用

不锈钢保温罐采用新材料玻璃纤维，耐老化，耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

七、耐压、抗压强度高

国际50钢树脂密封，圆柱形，多边形，方形抗压强度数倍。

8. 无岗位管理，清渣周期长

它可以被埋没，卧式不锈钢水箱供应，没有电力，没有后期的维护，也没有管理。