

长安塑胶挂具 塑胶挂具订做 信易钛材五金

产品名称	长安塑胶挂具 塑胶挂具订做 信易钛材五金
公司名称	深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦一村永兴花园57号
联系电话	13798220517

产品详情

悬挂式挂钩。镀件与挂钩一般采用自由悬挂法。即将挂钩挂在零件的孔内或适当的位置，零件挂上后既能活动又不致脱落，塑胶挂具公司，抖动挂具时还能转换其接触点。这种挂钩装卸方便，镀件上挂具印迹不明显。电镀中电流密度较小时，一般采用自由悬挂法。

夹紧式挂钩。镀件与挂钩的连接靠弹性接触。一般在光亮电镀、镀铬等场合或采用较大电流密度时使用。它是利用挂钩的弹性夹住零件的某一部分，长安塑胶挂具，依靠接触压力使其导电良好。弹性的强弱由挂钩所用材质、线径、线长、板宽、板厚决定。

挂具的结构一般都比较简单，由吊钩、提杆、主杆、支杆和挂钩五个部分组成。

吊钩是挂具与极棒的连接结构，塑胶挂具订做，电镀时由它传递电流到挂具和零件上，因此，塑胶挂具厂家，必须采用导电性能好的材料制作。吊钩和极

棒应保持较大的接触面和良好和接触状态，以保证电流顺利通过。其截面积相当于挂具主杆材料相同的截面积。吊钩要承受挂

具和镀件的全部质量，故要求有足够的机械强度。

在使用清洗挂具时应注意什么事项？

1、清洗挂具工艺流程

单槽清洗挂具机执行这一个流程的方法是:产品进入清洗槽1-2分钟左右上下移动或左右移动2-3次，再继续清洗1-2分钟即可清洗干净。

2、清洗挂具机是一个综合的清洗系统，由于产品及配套的清洗液的不同，清洗效果也不同，这就需要清洗操作人员从产品出发逐步得出zui佳清洗方式

长安塑胶挂具-塑胶挂具订做-信易钛材五金(推荐商家)由深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行提供。深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行 (e.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！