

阻化剂防灭火材料 防灭火材料 东瀚矿业服务周到

产品名称	阻化剂防灭火材料 防灭火材料 东瀚矿业服务周到
公司名称	山东东瀚矿业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市王庄镇李庄西村镇公路南
联系电话	15275767626

产品详情

什么材料用什么灭火方法防灭火材料

干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。

二氧化碳灭火器：有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能，用来扑灭图书，档案，贵重设备，精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾，（如煤油、柴油、乙醇、沥青、石蜡等火灾。）适扑救C类火灾（如煤气、丙烷、氢气等火灾。）扑救E类火灾（物体带电燃烧的火灾）。

水系灭火器可扑救可燃固体(A类)、可燃油类(B类)、可燃气体(C类)、及1000V以下带电设备的初起火灾。

防灭火材料

防火材料应满足的使用条件

由于预防煤矿火灾事故的必要性，防灭火材料，为了保证煤矿的安全，有必要使用煤矿灭火剂，但必须对此作出反应。

通过覆盖煤体，减少了堵塞松散煤体的间隙，防止了泄漏，防灭火材料，防止了煤体与氧气的接触。

2. 如果存在煤层自燃，煤矿灭火剂可以完全灭弧采空区。

3. 吸收储存在煤周围空间的热量，降低煤的温度。

4. 煤矿灭火剂会破坏煤表面的各种活性基团结构，干扰煤与氧气的反应。

煤矿灭火器能够满足上述条件，在煤矿消防中发挥更好的作用，为煤矿安全提供保障。

防灭火材料在煤矿行业中，泡沫防灭火材料，煤矿防灭火剂使用广泛，胶体防灭火材料，常常用于灭火等，具有良好的阻燃性能。平时都是贮存在一定的使用环境中，方便下次使用。它的贮存要求有哪些？

- 1、包装容器要耐腐蚀。各类煤矿防灭火剂根据其腐蚀率大小，阻化剂防灭火材料，应分别选用铁桶或塑料桶包装。若必须用金属桶包装时，桶壁应进行防腐处理。包装桶内壁也应当加以适当防腐处理。
- 2、贮存环境温度须适宜。煤矿防灭火剂的包装容器应贮存在阴凉、干燥的环境中，不能置于露天曝晒。
- 3、盛装要保持密封。容器应尽量装满药剂并密封好。
- 4、要防止相互混合。不同类型的煤矿防灭火剂不能混合，否则会导致表面介面性能恶化，发生沉淀、浑浊等现象，使泡沫性能显著降低。还不能与其他类型灭火剂相混。防灭火材料

阻化剂防灭火材料-防灭火材料-东瀚矿业服务周到由山东东瀚矿业工程有限公司提供。山东东瀚矿业工程有限公司（www.dhjgcl.com）是山东 济宁,化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东翰矿业工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东翰矿业工程更加美好的未来。