煤矿用混凝土泵，煤矿用混凝土输送泵

产品名称	煤矿用混凝土泵，煤矿用混凝土输送泵
公司名称	泰安市晟扬自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:SY
公司地址	山东省泰安市岱岳区
联系电话	13953895090 13953895090

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	SY
型号	HBMD 25/7.5—37S	别名	煤矿混凝土输送泵
用途	混凝土输送	电机功率	7.5kw

煤矿用混凝土泵，煤矿用混凝土输送泵一、产品特点1、本产品是根据煤矿井下硐室及巷道空间狭窄、设备必须防爆的现实而设计的新型煤矿用混凝土泵。本泵电器动力源只有一台防爆电机，其他执行机构的动作全部为液压控制和完成。2、体积小是该泵搬运方便的显著特点。水平运输能进入1.5吨标准矿车罐笼。二、主要用途及使用范围该泵的用途是将成品混凝土通过管道输送到浇注地点。主要用于煤矿井下硐室及巷道的混凝土浇注工程，也可用于其它工程中的混凝土输送和浇注作业。如隧道、桥涵、地面建筑等。三、产品型号说明：型号组成是：hbmd 25/7.5—37s，hbm—煤矿用混凝土泵；d—固定式；25/7.5—理论输送量(25m³/h) / 泵送混凝土最大压力 (7.5mpa)；37—电机功率 (37kw)；s—排料口形式 (s管摆阀)。四、使用条件1、工作环境温度为0 ~ 40，但24 h平均温度不超过35。非工作期间最低环境温度不低于-40。2、可直接用于有防爆要求的工作场所。3、工作时整机要水平放置，支腿支撑于坚实的地面。4、电压波动不超过±10%，频率波动不超过±2%。5、混凝土骨料粒度范围：卵石不大于30mm，碎石不大于25mm。6、混凝土坍落度要求：80mm~230mm之间。7、混凝土输送管符合JG/T95的规定。主要参数项目单位参数值理论输送量m³/h25混凝土最大输送距离m水平300，垂直90泵送混凝土最大压力mpa7.5泵送混凝土最大骨料粒径mm30上料高度mm900坍落度mm80-230混凝土缸(内径×行程)mm160×800泵送液压系统工作压力mpa23分配阀液压系统工作压力mpa23料斗搅拌液压系统工作压力mpa8液压油箱容积m³0.17外形尺寸(长×宽×高)mm3000×1060×1400噪声声功率级db(a)106整机质量kg2730电动机型号ybK2-225m-4额定电压V380/660/1440功率kw22