

密闭门,防水密闭门,矿用防水密闭门

产品名称	密闭门,防水密闭门,矿用防水密闭门
公司名称	济宁市中煤工矿物资有限公司机械电器制造分公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:中煤 型号:MMS-1.8*2.0
公司地址	中国 山东 济宁市市中区 济宁市高新区火炬路69号
联系电话	86 537 2389646

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	中煤
型号	MMS-1.8*2.0	别名	密闭门
用途	防水		

密闭门,防水密闭门,矿用防水密闭门

防水密闭门首先山东中煤工矿公司，品质卓越。--全国煤矿专用设备定点生产单位，中国运转设备制造十强企业，市级守合同重信用单位。山东中煤工矿物资有限公司，联系人：李振波，电话：（0537-2659901），手机：15154721833 防水密闭门产品用途密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入二、型号、规格、技术参数本密闭门最大承受压力为98kpa。按硐口尺寸分为4个规格型号示例：序号 型号规格 图号 重量kg 1 mmb1.4*1.8 b85-373(1) 1123 2 mmb1.6*1.8 b85-373(2) 1194 3 mmb1.8*2.0 b85-373(3) 1319 4 mmb2.1*2.0 b85-373(4) 1430mmb1.4*1.8 mmb(密闭门) 1.4(硐口净通过宽度1400mm) 1.8(硐口净通过高度1800mm)防水密闭门说明：本密闭门为煤炭工业部武汉煤矿设计研究院设计，产品质量标准和检测标准严格执行q/wms-3010-2005（密闭门）四、防水密闭门主要结构1 本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成2 门框为槽钢、工字钢组合框架结构3 拉紧装置为楔形滑块楔紧4 门枢采用滚动轴承支撑山东中煤工矿物资有限公司，联系人：李振波，电话：（0537-2659901），手机：15154721833

无压风门无压风门用途：无压风门主要用于矿山井下进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中。双扇无压风门运用联杆平衡机构，开启力小，不需再设反向风门。手动打开无压风门，人或车过后，无压风门能自动关闭。无压风门的常用规格品种有：
mf1400（宽）×1800（高）；mf1600（宽）×1800（高）；
mf1800（宽）×2000（高）；mf2100（宽）×2000（高）；
其它规格品种的无压风门，可按用户要求尺寸定做。

