

# JF147石蜡软化点测定器NF T60-147

产品名称	JF147石蜡软化点测定器NF T60-147
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	666.00/个
规格参数	适用标准:NF T60-147.2 温度控制:数显PID温度控制器 加热方式:进口不锈钢电热管加热
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

## 产品详情

石蜡软化点测定器NF T60-147 产品型号：JF147

---

### 产品概述

JF147石蜡软化点测定器NF T60-147 适用于检测软化点范围在常温~150 的石蜡产品。方法概要：把规定质量的钢球放在由规定尺寸金属环盛的产品试验药剂上。当试验药剂软化到足以使钢球陷落时测得的最高温度即为软化温度。

技术参数：

- 1、JF147石蜡软化点测定器NF T60-147 适用标准：NF T60-147.2
- 2、温度控制：数显PID温度控制器
- 3、加热方式：进口不锈钢电热管加热
- 4、工作温度：常温~150

5、速率控制：电位器调节

6、搅拌方式：电磁搅拌

7、工作电源：AC220V ± 10%/50HZ

---

## 产品特点

1、JF147石蜡软化点测定器NF T60-147 不锈钢样品支架可最多放2个样品

2、液体水浴槽中提供可变速的电子搅拌器，由控制面板上的旋钮控制

3、连续显示浴槽温度

4、不锈钢加热器；

5、微电脑处理器，PID温度控制器，数字显示，精度0.1℃，PT100 RTD温度探头；

6、温度范围：常温~160℃；

更多石油产品分析检测仪器相关知识，请咨询湖南加法仪器仪表有限公司

更多润滑油 润滑脂检测仪器相关知识、请咨询湖南加法仪器仪表有限公司

更多石油产品锥入度测定仪相关知识、请咨询湖南加法仪器仪表有限公司