

东营一体化泵站

产品名称	东营一体化泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。
预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。 东营一体化泵站 一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地理式安装，该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。 一体化泵站 东营一体化泵站

主要用于地表浅埋式污水收集输送，多用于化粪池，备选污水调节池及雨水收集池场内。水平小民用标准污水泵站挖掘体积，成本低，结构简单;大的有效容积泵站，设备成本低;当有更大的优势浅水表。固液分离污水泵站是一种小型的多杂质污水泵站，用于对污水输送要求苛刻的场所，如学校，人口稠密的聚集场所进行污水提升输送。一体化泵站 飞利浦智睿台灯二代加入了多项智能化的软硬件配置，务求为用户带来更舒适的光线环境。飞利浦智睿台灯二代双光源设计解决在光照内外频繁切换所产生的用眼疲劳问题；通过睿智的照度传感器及伽马函数调光曲线，使人眼对于调光过程中亮度的变化更具适应性，提供了健康及舒适的光亮；同时，内置的高精度光传感器通过感知照明环境变化，可自动调整台灯亮度，营造出舒适的光环境。外观上，飞利浦智睿台灯二代铝合金+材质，可以进行多角度弯折。