

珠海陶瓷透水砖(珠海透水砖)厂家直销

产品名称	珠海陶瓷透水砖(珠海透水砖)厂家直销
公司名称	广州弘通建材有限公司
价格	30.00/立方米
规格参数	齐全:齐全 齐全:齐全 齐全:齐全
公司地址	广州市增城区荔城街棠厦村乌洞路2号(注册地址)
联系电话	13632109908

产品详情

广州弘通建材成立于2001年，专业生产、销售烧结砖、建菱砖、植草砖、透水砖、水泥彩砖、码头连锁砖、路面砖、路缘石等市政园林材料，工厂位于广州增城市仙村镇下境村巷美开发区，临近广惠、莞深、广深等高速公路，交通方便快捷，并且处于广州、东莞、惠州三地交汇之处，地理位置优越，产品可以辐射珠三角。工厂引进三条国内先进的德国技术制砖生产线，年生产能力可达50万平米，并聘请大批技术素质高的专业人员和技术工人，辅以严格的管理制度，生产规格众多、色彩丰富、质量优良的景观路面砖、透水砖。经客户实际使用证明，弘通彩砖具有色彩自然、质感耐看、坚实抗压、耐酸耐磨、止滑透水、不褪色、不掉皮等优点。弘通建材经过十多年的市场耕耘，注重产品质量、薄利多销、诚信经营（多次主动退还客户失误多付的

陶瓷透水砖具有透水、保水、美观、抗压、抗折、防滑、耐磨等特点，可广泛应用于城市道路、地铁站、广场港口、别墅住宅、公园庭院等处。陶瓷透水砖使用时必须遵循以下原则，才能高效地使用陶瓷透水砖，减少浪费。那么陶瓷透水砖使用的原则主要有哪些呢？

- 1.在铺装前应避免硬性碰撞，陶瓷透水砖出厂时为木托包装，避免在运输过程中损坏陶瓷透水砖，缩短使用寿命。
- 2.合理施工：陶瓷透水砖铺装应严格按照施工标准，检查路基，确保平坦，充分碾压；铺入150-150mm透水混凝土、碎石并用振动机压实；铺入无纺布，无纺布接口部分需重叠100mm，防止土层分离；铺入缓冲砂；压实缓冲砂，使用滚压机30-40m/分左右，压3-5次，压实后缓冲砂厚度为35mm；调整缓冲砂的平整度及高度；铺入宁彤陶瓷透水砖；调整灰缝，铺入灰缝砂；压实宁彤陶瓷透水砖及灰缝。
- 3.及时清理：陶瓷透水砖铺装完成时，要及时清扫干净，洒水，使灰缝凝固。施工完成后6小时内不能行走，如下雨要遮住路面，以避免固定不牢而降低陶瓷透水砖的使用寿命。

综上所述，陶瓷透水砖在使用时应遵循上述原则，这不仅可以提高陶瓷透水砖的使用寿命，而