

# 现转让1台带式压滤机3x12米八成新品牌机价格低

产品名称	现转让1台带式压滤机3x12米八成新品牌机价格低
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:美邦 型号:3x12 处理量:70-80m/h
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

## 产品详情

带式压滤机可以处理其他压滤机无法处理的污泥。如铁路系统，油田，以及用硅藻精土工艺处理污水产生的污泥等，存在污泥量大，污泥黏度高等问题，采用其他类型压滤机根本无法处理，而采用带式压滤机可达到很好的效果。

带式压滤机能耗少。由于结构特殊，带式压滤机在达到和其他压滤机相同处理效果的情况下，水耗，电耗只有其他设备的1/3。带式压滤机占地面积少。

运行稳定；采用高强度的不锈钢轴承代替常规的碳钢轴承，耐腐蚀性大大提高，设备使用寿命可达到10年 带式压滤机操作简单由于结构简单，设计合理，带式压滤机操作不象其它压滤机那么复杂，普通工人都能操作。带式压滤机能连续运行。带式压滤机不象其它压滤机运行断断续续，带式压滤机能保证24小时连续运行。

带式压滤机介绍：

独立浓缩部可轻易过滤凝集污泥，大幅提升处理能力。构造简单，操作简单、维护容易。特殊凹凸滚轮设计，处理量大、含水率低。优越的滤带，滤液分离快速，泥饼剥离性特佳，污泥残留少，污泥捕捉率佳，效率高,稳定性高，耐久性优良,无噪音及震动,用电量少。污泥脱水机与国产污泥脱水机甚至其它欧美品牌的脱水机相比较更是优于其它机种，其中主要的差异性就在于这条滤布不同，因为它是采用三种长短不同的立毛纤维并用静电植入方式制造而成，是一种不粘污泥的滤布，清洗水量少的设备。

工作原理：

经过浓缩的污泥与一定浓度的絮凝剂在静、动态混合器中充分混合以后，污泥中的微小固体颗粒聚凝成体积较大的絮状团块，同时分离出自由水，絮凝后的污泥被输送到浓缩重力脱水的滤带上，在重力的作用下自由水被分离，形成不流动状态的污泥，然后夹持在上下两条网带之间，经过楔形预压区、低压区和高压区由小到大的挤压力、剪切力作用下，逐步挤压污泥，以达到泥、水分离，形成滤饼排出。

