

博尔塔拉地埋式预制泵站

产品名称	博尔塔拉地埋式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。

新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH 值宜为4——10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的通路；

一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底底座连接；

地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；

博尔塔拉地埋式预制泵站 污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。

地埋式预制泵站 博尔塔拉地埋式预制泵站 泵站为成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质，无需保养，正常使用寿命可达7年以上。

地埋式预制泵站 其中，民用船舶将迅速崛起，这意味着船舶将向普通消费者行业发展。未来相关部门将制定全国邮轮旅游发展总体规划，加快培育和发展邮轮、游艇旅游市场。适应国内邮轮游艇等传统高端消费潜力加速释放的趋势，加快实现邮轮自主设计和建造，大力发展中小型游艇和新型游艇设计制造。优化邮轮港口布局，完善游艇持证要求、运营法规及体系，探索试点游艇租赁业务。规划还提出，推动军民深度融合发展，进一步加强船舶军转民、军民两用技术科研工作，支持军民技术双向转移转化。