

# 临汾红外线火焰检测仪 成安消防设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 临汾红外线火焰检测仪 成安消防设备       |
| 公司名称 | 太原成安消防设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山西太原市杏花岭区五一路56号         |
| 联系电话 | 13633475921 13633475921 |

## 产品详情

成安消防设备有限公司是一家集设计、销售、安装及售后服务于一体的现代化高科技企业。

火焰检测仪的知识——太原成安消防设备有限公司红外线火焰检测仪

紫外线火焰监测器严格注意：

- 1.必须严格按照监测器接线端子定义接线，电源正负极和输出24V直流点火器电源的正负极不能接反，否则会烧坏监测器及直流点火器。
- 2.任何情况下，红外线火焰检测仪安装，不建议客户自行调节产品灵敏度。如需调节，请联系技术人员确认指导。

成安消防设备有限公司是一家集设计、销售、安装及售后服务于一体的现代化高科技企业。

火焰检测仪的知识——太原成安消防设备有限公司红外线火焰检测仪

紫外线火焰检测器壳体ABS工程塑料：1.体积155×90×55 mm2.安装尺寸135×52 mm；安装孔4～5：探头安装孔 18，临汾红外线火焰检测仪，通风冷却；

检测器接线:1、电源火线;2、电源零线;2、3、4对应接UV传感器线码2、3、4;5、6输出点火信号，220V·AC容量5A;6、7输出阀开信号，220V·AC，容量5A;8、9输出无源常开，有火闭合;9、10输出无源常闭，有火断开;

成安消防设备有限公司是一家集设计、销售、安装及售后服务于一体的现代化高科技企业。

火焰检测仪的知识——太原成安消防设备有限公司红外线火焰检测仪

火焰检测器选型：

- 1、 探头火检探头有摆动式与非摆动式及外窥式三种，其中摆动与非摆动式为内窥式，摆动式用来配合摆动式燃烧器使用。内窥式探头的视角有直视与侧视两种形式。
- 2、 火检放大器：火检放大器有插箱式与仪表式两种。

临汾红外线火焰检测仪-成安消防设备(推荐商家)由太原成安消防设备有限公司提供。太原成安消防设备有限公司(www.tycaxf.cn)在消防器材这一领域倾注了无限的热忱和热情，成安消防设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。