

4米高体育场护栏笼式篮球场围网足球场网栏墨绿包胶防护网

产品名称	4米高体育场护栏笼式篮球场围网足球场网栏墨绿包胶防护网
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	45.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC36 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

3)网片：网线内层运用直径3mm镀锌铁丝，外层包裹不脱色PVC塑胶层，外径4mm，漂亮、防锈、防霉、防水、抗紫外线、天侯、可塑性高、坚韧等优良性。

4】油漆：制镀锌钢管用进口阿克苏粉末，对钢管进行两层高质量喷涂，保证塑层五年内不龟裂、不掉漆、不褪色、不生锈。

2、4米高体育场施工工艺及要求：

1).预埋铁件制造与装置：

1、4米高体育场材料及标准：

1)预埋件：根据围网立柱高度、抗风系数及力学原理规划并焊接结实达到验收标准。

2)结构：选用本性的钢管制造，保证五年内不会出现生锈现象。

按照实际围网高度规划制造预埋铁件，一般预埋件钢板长250mm宽250mm厚度为12mm，支脚为18mm钢筋长度600mmX4根，制造成高300mm的S型，焊固在钢板四角构成围网立柱预埋铁件。预埋件基座尺寸为400X400X600mm，预埋件均严格按规划安放在同一水平线上，浇注C25水泥混凝土在基座中固定安装牢固。

围网立柱选用75mm直径，厚度2.8mm镀锌钢管，立柱高5m，围网横梁选用直径60mm，厚度2.5mm镀锌钢管。各立柱间上、中、下等距方位用三根横梁钢管组合焊接连成结构，钢管与底座衔接处用三片50mm

×30mm、厚8mm三角形钢板加固，保证立柱焊接结实，并悉数埋入地下。围网结构焊接结实，焊接口焊点需悉数打磨滑润，立柱垂直，横管水平，以使场所更漂亮和更安。一定要做好防雷接地装置(具体详细数据按施工图操作)

想要了解更多施工方案，欢迎关注安平县达创欧金属丝网制品有限公司，我们在百度和360浏览器搜索《安平达创欧球场围网》即可出现您想要的答案，我们在阿里巴巴还有自己的店铺，我们注与体育球场围网行业10余年，选择我们一定不会让你失望。

3)4米高体育场油漆：制网钢管用之油漆作底漆，外喷两层墨绿色面漆。油漆工艺选用喷涂方式，先将钢管及扁铁外表除锈打磨、清洁，再喷涂防锈底漆一层(较厚，均匀)及颜色面漆二层，待围网施工结束再面查看修补碰花及破损部分油漆及其他缺点。

4)拉网：装置包塑围网我司运用用工具拉紧，再用扁铁条(20mm×3mm)穿在网缝内自攻螺钉按500mm间距锁固在围网框架内侧，使围网结构简练，风格共同。包塑网衔接用网线编织衔接成一体。

5)4米高体育场设置：根据规划制造及装置球场门。门的宽度一般为1.5米至3米，高度为2米。