

波形梁护栏厂家 衡南波形梁护栏 公路波形梁护栏

产品名称	波形梁护栏厂家 衡南波形梁护栏 公路波形梁护栏
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

护栏轮廓标重要性

车道数及车道宽度或路肩宽度发生变化的路段，是造成交通流不稳定的重要原因，在夜间往往会引起交通安全方面的问题。在该路段设置的轮廓标能使驾驶人了解车道数或车道宽度的变化，这对顺利通过瓶颈路段防止事故发生将会十分有效。

汽车从直线段过渡到曲线段，尤其向小半径曲线行驶时，驾驶人的视线很难随公路线形急剧变化。在夜间，驾驶人更难以看清公路的线形。如果在急弯陡坡及与急弯连接的路段连续设置轮廓标，可以使驾驶人了解公路线形的急剧变化，双波波形梁护栏，非常清晰地显示出公路轮廓，波形梁护栏厂家，从而能有效地预防交通事故的发生，确保交通安全。

波形梁护栏

波形护栏设计要求

对下列情况影响公路土建工程设计方案的交通安全设施，衡南波形梁护栏，应根据设计工序的要求，由交通安全设施设计单位提出相关设计标准、方案或要求：

1三、四级公路需要设置护栏的路段，三波波形梁护栏，由交通安全设施设计单位提供路肩宽度的加宽值。

2高速公路和一级公路，由交通安全设施设计单位综合考虑中央分隔带护栏的防护形式和防护能力，提出中央分隔带的宽度值。

3位于桥梁、隧道等构造物上的交通安全设施，由交通安全设施设计单位提出设置位置、受力条件和要求。

波形护栏热浸镀锌聚酯复合涂层

6.5.1厚度

热浸镀锌聚酯复合涂层由热浸镀锌内涂层和静电喷涂聚南外涂层组成.热浸镀锌聚酯复合涂层的厚度应不低于表3的要求。

6.5.2内涂层

热浸镀锌聚聞复合涂层的内涂层除附着量和厚度外，其他性能应符合6.1.1 .6.1.3~6.1.7的要求。

6.5.3外涂层

热浸镀锌聚酯复合涂层的外涂层除享度外，其他性能应符合6.3.1~6.3.12的要求。

6.5.4耐温度交变性能

热浸镀锌聚酯复合涂层构件经温度交变试验后，构件外观不应有粉化、软化.斑点、起皱、起泡、裂纹、剥落等缺陷。

波形梁护栏厂家-衡南波形梁护栏-公路波形梁护栏由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com）是从事“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。同时本公司（www.86hulan.cn）还是从事双波波形护栏板，热镀锌三波护栏板，喷塑公路护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。