

地坪漆 邦士富 地坪漆什么品牌好

产品名称	地坪漆 邦士富 地坪漆什么品牌好
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

水磨石地坪的缺点和优点水磨石地坪的优点：

1. 坚实耐冲击，硬度可到6至8级，使用过程中不开裂，也很少收缩变形。
 2. 花色繁多，可随意拼接，地坪漆什么品牌好，也可自定义配色。
 3. 不起尘，洁净度较高。
 4. 防燃防爆，无异味，无任何污染，可放心使用。
- 水磨石地坪的缺点：
1. 重量大，一块水磨石地板的重量约5kg，越大的水磨石地板越重，施工搬运十分费时费力。
 2. 混泥土制品易风化、易腐蚀、使用寿命短。
 3. 缝隙大，易藏污纳垢，不易清洁。
 4. 不防水，地表灰尘容易渗透污染水磨石里层。
- 环氧磨石地坪由于是环氧地坪中的一种，拥有环氧树脂地坪的所有优异性能。其成品厚度一般为5-30mm，是丽装地坪的明星产品之一。

环氧地坪抗弧漆的验收标准和养护

环氧地坪抗弧漆是高质量且高要求的产品，使用环氧地坪漆做好的环氧地坪，其验收的标准是什么呢？

- 1、 表面没有发粘的现象。
- 2、 表面没有镟刀痕迹，流平性好且无接缝。
- 3、 允许空气中有细小颗粒造成的缺陷。
- 4、 砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装。
- 5、 适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右。
- 6、 平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡。

7、地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩。

8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

环氧地坪抗弧漆在使用过程中需要很好的养护，宴会厅地坪漆，不仅能延长使用，还能有效的保持地面如新。环氧地坪漆养护的具体建议如下：

- 1、进厂的车间人员需要换成胶底鞋，地坪漆漆价格，以免外面的泥沙对车间地面的损伤。
- 2、重型机械在转弯时需要注意机板角刮伤地面。
- 3、使用时间久造成的磨损或者刮花，可以进行局部的修补，若是大面积可以重新滚涂一次。
- 4、推车或者板车之轮可以用弹性胶轮，在厂房内外使用。
- 5、一般新做的地坪在十天之后方可使用，这期间避免水或者其他溶液洒落地面。
- 6、在清洁地面的时候用软质吸水性好的干湿吸尘器，如有油污可选用清水或者清洁剂清洗。
- 7、还可以根据地面要求进行打蜡处理。

装饰要求可能与地面的类型不同，但总体上要求具有一定的粗糙度和光泽度，并与整体环境相协调，使人感觉明亮、干净和酒味，通常对装饰、光滑、凸起有很高的要求。HT与清洁、明亮、色彩协调的环境，往往需要给人以雅致、舒适和华丽的感觉。

无粉尘、无霉变、防水、防潮、不易滋生细菌、不发出不适和有毒有害气体，不会对环境和人体健康产生不良影响，具有一定的防滑要求或行走舒适性，人们行走不会产生太多噪音。

一般工业用地板需要防水、防潮、防渗油等，有些地方还需要具有抗静电、耐腐蚀和耐高温等高温性能，地坪漆，一些工业运行情况下，滑地面也需要。我们非常重视这个问题。

具有防水、防潮、防油、耐高温、防烫、弹性、防滑、警觉、指示等特殊功能的需要，需要具有良好的抗污损性，能承受反复洗涤、洗涤等磨损，在某些场合防滑性能是非常重要的。

应具有适当的造价(包括施工成本)，具有良好的技术经济性能，同时，施工技术、施工材料和设备、仪器等无特殊要求，且施工容易，成本要有竞争力。地面要装饰材料，并且具有很好的装饰效果，整体平衡使用耐久性和成本。

地坪漆-邦士富-地坪漆什么品牌好由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/)是河南南阳,建筑用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邦士富领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邦士富更加美好的未来。同时本公司(www.hnzrykj.com)还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。