

安平光照丝网 使用防风抑尘网环保合格 新余防风抑尘网

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 安平光照丝网 使用防风抑尘网环保合格 新余防风抑尘网 |
| 公司名称 | 安平县光照丝网制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处 |
| 联系电话 | 13931806071 |

产品详情

安装高强度螺栓 高强度螺栓的穿入，应在结构中心位置调整后进行，高强度螺栓应自由穿入孔内，严禁用锤子将高强度螺栓强行打入孔内。 高强度螺栓的穿入方向应该一致，局部受结构阻碍时可以除外。 不得在下雨天安装高强度螺栓。 高强度螺栓垫圈位置应该一致，安装时应注意垫圈正、反面方向。 即：螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧；对于大六角头高强度螺栓连接副靠近螺头一侧垫圈，其有倒角的一侧朝向螺栓头。 高强度螺栓在孔内不得受剪，应及时拧紧。

防风抑尘墙用途：首要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤场的防风抑尘；港口，码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，柔性防风抑尘网织机器，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、路途扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘作用可达65~85%，双层挡风抑尘墙作用可达95%以上。

量取上下柱顶预先标定标高值，使用防风抑尘网环保合格，符合要求后打入钢楔、点焊限制钢柱下落，考虑到焊缝收缩及压缩变形，柔性防风抑尘网规格型号，标高偏差调整至5mm以内。柱子安装后在柱顶安置水平仪，测相对标高，新余防风抑尘网，取值为零点，以零点为标准进行换算各柱顶线，安装中以线控制，将标高测量结果与下节柱顶预检长度对比进行综合处理。超过5mm对柱顶标高作调整，调整方法：是采用填塞一定厚度的低碳钢钢板，但须注意不宜一次调整过大，因为过大的调整会带来其他构件节点连结的复杂化和安装难度。

安平光照丝网(图)-使用防风抑尘网环保合格-新余防风抑尘网由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司 (user.tz1288.com) 是一家从事“爬架网，建筑爬架网，防风抑尘网网，防风网，挡风墙”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“爬架网，建筑爬架网，防风抑尘网网，防风网，挡风墙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务

为先，用户至上”的原则，使安平光照丝网在金属丝网中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！