

# 箱式干燥设备供应商 众胜木材烘干设备报价 绵阳干燥设备

产品名称	箱式干燥设备供应商 众胜木材烘干设备报价 绵阳干燥设备
公司名称	临朐县众胜干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县辛寨工业园
联系电话	13905362937

## 产品详情

{木材烘干设备}{木材烘干机}{木材干燥设备}{木材烘干房}{木材烘干箱}{热风烘干炉}{木材烘干窑}{烘干设备}{干燥设备}

木材烘干设备，木材干燥设备，木材烘干机，木材烘干箱，木材烘干房，绵阳干燥设备，木材烘干窑，在等速烘干机干燥阶段终了时，物料的含水量为临界水分。临界水分 $W_dC$ 是等速烘干机干燥阶段进入降速烘干机干燥阶段的分界点。到达临界点后。物料内部水分向表面的迁移速率已赶不上表面水分的汽化速率。由于物料内部水分向表面的迁移速率是由物料的结构、形状及大小而定，表面水分的汽化速率是由烘干机干燥介质条件而定，箱式干燥设备供应商，故临界水含量既与外在条件(热空气条件)有关.亦与物料内部结构、形状、大小有关.同一物料，当表面汽化速率远远大于物料内部水分迁移速率时，临界水含量增大，在一定的表面汽化速率下，物料厚度愈大，则临界水含量愈高。

{木材烘干设备}{木材烘干机}{木材干燥设备}{木材烘干房}{木材烘干箱}{热风烘干炉}{木材烘干窑}{烘干设备}{干燥设备}

{木材烘干设备}{木材烘干机}{木材干燥设备}{木材烘干房}{木材烘干箱}{热风烘干炉}{木材烘干窑}{烘干设备}{干燥设备}

### 木材烘干设备的正确操作流程

下面为大家介绍一下木材烘干设备的正确操作流程：

木材烘干设备，木材干燥设备，木材烘干机，木材烘干箱，木材烘干房，木材烘干窑，木材烘干设备烘干窑内设一隔离墙，将窑内分成空气加热室和木材烘干室，隔离墙的上部设有风扇，下部设有下通风口，木材烘干室的顶部设有排气通道，从而使空气循环畅通，能做到窑内各角落温差在1度以内；同时因为有隔离墙的设计，避免了靠近燃烧炉附近的木材由于温度过高而烧焦，而远离燃烧炉的木材还没

有烘干的现象，使烘干更加均匀。

它是采用回旋式加热装置制作，有燃烧室，热能转换室、蒸汽发生装置、助燃装置等部分组成。节能，热能转换率高。它采用的燃烧所需燃料是用木屑、碎木、煤炭等。而且我们的这种产品还能保证有足够的蒸汽供给干燥窑，干燥初期由于有大量蒸汽进入室内，加大室内湿度，这样就是防止木材变形、干裂。

木材烘干设备，木材干燥设备，木材烘干机，木材烘干箱，木材烘干房，木材烘干窑，

1. 烘赔完毕后先切断电源，然后方可打开工作室门，切记不能直接用手接触烘赔的物品，要用专用的工具或

带隔热手套取烘赔的物品，以免灼伤。

2. 烘箱工作室内要保持干净。

3. 使用烘箱时，红木干燥设备厂家，温度不能超过烘箱的高使用温度，微波加热干燥设备，一般烘箱在250度以下。

4. 有特殊要求的客户可以选购本公司的特殊烘箱，比如防爆烘箱，高温烘箱等。