

车铣复合中心 转塔车床 数控

产品名称	车铣复合中心 转塔车床 数控
公司名称	上海肯格机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:转塔车床 控制形式:数控 型号:TMX8MY
公司地址	上海真南路4268号A区2366号
联系电话	86 021 64275950 13301697081

产品详情

类型	转塔车床	控制形式	数控
型号	TMX8MY	主电机功率	28 (kw)
加工精度	高精度	最大加工长度	535 (mm)
最大加工直径	355 (mm)	最大回转直径	640 (mm)
主轴转速级数	无级	主轴通孔直径	78 (mm)
安装形式	卧式	布局形式	卧式
适用行业	通用	动力类型	电动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	否	是否批发	是

tmx系列车削中心具有极高的加工能力，包括更大的行程、更快的加减速以及主轴功率。您投资了tmx系列车削中心，可避免的多次装夹的累计精度误差。tmx8my配置了动力刀塔以及y轴；tmx8mys不仅配置了动力刀塔，而且还有u轴和副主轴。

高性能刀塔

可编程尾座

即插即用型选项软件和附件

tmx8mys是一款高效能的车削中心，可适用于多功能加工。配置了动力头和副主轴，您可在前、后端加工工件，避免了多次装夹工件浪费的时间和累计误差，大大提高了生产力。除此以外，hurco控制系统的winmax软件是机床的核心部分，在加工前，可通过仿真模型演示功能，检查程序是否正确。

数字式控制器、驱动器、线性导轨轴配置绝对编码器的马达，确保了加工质量。

超大规格主轴通孔.

快速伺服刀塔，取代传统的液压刀塔.

最佳的加工性能取决于机床运行环境条件，例如：电源、气源以及环境温度等。

信息如有改变，恕不另行通知。

行程(x, z, w, y) mm	203 x 560 x 640 x 110
床鞍最大回转直径 mm	508
中心距离 mm	724
最大切削直径 mm	336
最大切削长度 mm	527
导管直径 mm	64.5
主轴功率 kw	27.8
主轴峰值扭矩 nm @ rpm	4.5k 241.5@ 1100
快移速度(x / z) m / min	24 / 30
刀槽尺寸 mm	25x 25
刀具数量	12 / radial
三爪卡盘尺寸mm	203
换刀时间 sec	0.35 sec
定位精度 mm	0.010
重复定位精度 mm	0.005
机床重量 kg	6,600
功率kw	

	5.4
扭矩 nm @ rpm	4k 23 @ 2,250
动力刀座规格	vdi40 / din 5480 / radial
副主轴功率kw	15
扭矩 nm @ rpm	6k 95.5 @ 1,450
副主轴卡盘尺寸mm	152
副主轴导管尺寸mm	45