

# 管廊抗震支架 厂家直供 抗震支架

产品名称	管廊抗震支架 厂家直供 抗震支架
公司名称	青州三得不锈钢机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州中瑞钢铁物流中心
联系电话	13793620606 13793620606

## 产品详情

### 三得介绍

青州三得不锈钢机械有限公司成立于2003年，现注册资金5000万元，是一家集产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术型制造企业。年产量达5万吨冷轧不锈钢的规模。

公司主要从事抗震支吊架、成品支架、地下管廊支架、地下综合管廊预埋槽道等产品的生产与制造。我们有15年以上的生产经验。有一支多年从事设计开发和具有丰富制造经验的技术队伍，抗震支架，并且有行业内的生产设备做后盾。生产的产品具有品质完善、低加工损耗等特点，并具有很高的性价比。

公司生产的抗震支架产品均通过机构检测，质量稳定。公司按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO18001职业健康安全管理体系要求实施生产管理，从而让出厂的每一个产品都符合相关标准。现产品已应用于高层建筑、城市地下管廊、地铁和工业建筑等各领域。

### 抗震支架

综合管廊复支架包括管廊支架与抗震支架。

抗震支架是管廊支架的一部份，普通综合管廊支架是承受垂直方向的制力与荷载，抗震支架是承受水平方向的震动力，抗震支架配件，抗震支架与普通管廊支架形成三角形，应用三角固的原理来加强综合管廊支架的牢固程度。

承重架距离应不大于支架的间距，有压力脉动的管道，要按所要求的管道固有频率来决定支架间距，避免发生共振；尽量利用已有的土建结构的构件支撑度，不锈钢抗震支架，及在管廊的梁柱上支承。

做柔性分析的管道，支架位置根据分析决定，并考虑支撑的可能性。

2、燃气、热力管道抗震支吊架间距为侧向6.0m，纵向12.0m。

- 1) 管道宜采用直埋敷设或管沟敷设，9度地区宜采用管沟敷设；
- 2) 管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段；
- 3) 应结合防止热水管道的伸缩变形采取抗震防变形措施；
- 4) 保温材料应具有良好的柔性。

3、通风及排烟管道为刚性材质时，抗震支吊架间距为侧向9.0m，纵向18.0m。

- 1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑专业）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。
- 2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。
- 3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。
- 4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设（如自来水管，消防喷洒干管等）。

管廊抗震支架-厂家直供(在线咨询)-抗震支架由青州三得不锈钢机械有限公司提供。管廊抗震支架-厂家直供(在线咨询)-抗震支架是青州三得不锈钢机械有限公司（[www.cnlwsb.com](http://www.cnlwsb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。