

防腐压力变送器报价 防腐压力变送器 京达汇星

产品名称	防腐压力变送器报价 防腐压力变送器 京达汇星
公司名称	北京京达汇星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路甲15号6幢6层A611室
联系电话	15712862122 15712862122

产品详情

压力变送器简介

北京京达汇星科技有限公司——专业压力变送器供应商，我们为您带来以下信息。

压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。

它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号（如4~20mADC等），防腐压力变送器，以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。

压力变送器的选择规则

测量介质

如果测量的是相对比较清洁的流体，防腐压力变送器厂家，就直接采用标准的压力变送器就可以了。如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合，则必须选用隔离型变送器。在选型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀，一定要选好膜盒材质，防腐压力变送器报价，否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀坏，法兰也会被腐蚀坏造成设备和人身事故。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、钽膜盒材质等。

使用压力变送器时需注意什么？

- 1、切勿用高于36V电压加到变送器上，导致变送器损坏；
- 2、切勿用硬物碰触膜片，导致隔离膜片损坏；
- 3、被测介质不允许结冰，否则将损伤传感器元件隔离膜片，导致变送器损坏，必要时需对变送器进行温度保护，以防结冰；
- 4、在测量蒸汽或其他高温介质时，其温度不应超过变送器使用时的极限温度，高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置；
- 5、测量蒸汽或其他高温介质时，应使用散热管，使变送器和管道连在一起，并使用管道上的压力传至变送器。当被测介质为水蒸气时，散热管中要注入适量的水，以防过热蒸汽直接与变送器接触，损坏传感器。

防腐压力变送器报价-防腐压力变送器-京达汇星由北京京达汇星科技有限公司提供。北京京达汇星科技有限公司（www.jdhstar.com）在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，京达汇星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕经理。