

南安市彩钢翻新胶漆生产厂家

产品名称	南安市彩钢翻新胶漆生产厂家
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 供货方式:现货 固体含量:60%
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

产品详情

水性彩钢瓦翻新修补漆是一种可用水稀释的改性酸了防护漆，该产品是绿色环保，施工方便，干燥速度快，柔韧性好，抗冲击，防锈及户外耐久性，适用于旧彩钢瓦的翻新维护，令本已失去光彩的彩瓦重新焕发新颜。

注意事项:

用水稀释时应边加水边搅拌，保证漆液均匀，防止加水过量；稀释过的漆料应在24小时内使用；如果漆料出现结皮应清除结皮并过滤后使用；严禁混入其它漆料或有机溶剂；施工环境应保持通风，大风及雨雾天气不宜在户外或敞篷施工；如果不慎溅到衣物或皮肤上，可立即用清水冲洗。

包装、储存、运输

该产品为20Kg铁桶包装；产品应存放于阴凉、干燥、通风的环境中；产品在原包装容器中保质期12个月；该产品不燃烧不，属于非危险品，可按普通货物储存运输。

使用方法：

本产品适用于彩钢瓦的表面涂装防锈；涂装前应清除工件表面的灰尘、油污、焊渣、浮锈等污染物；可采用喷涂、刷涂、浸涂等方法施工；涂装前应将涂料搅拌均匀，根据需要可加入适量纯净水调节粘度，加水量一般不超过15%；环境及工件温度在5—40℃，相对湿度不大于80%；涂覆时应尽量保证均匀，防止流挂和漏涂，避免沟槽、盲孔、夹缝等部位大量积液；如果需要涂覆第二遍，要在一遍全部表干后1小时后进行；涂覆过的工件可以自然晾干或低温烘烤加速干燥；施工结束后，所用工具、容器等应立即用清水清洗干净，以防干固堵塞。