

MMB1.8*2.0防水防火密闭门标准 水泵房防火防水密闭门图

产品名称	MMB1.8*2.0防水防火密闭门标准 水泵房防火防水密闭门图
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB 名称:防火密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

MMB1.8*2.0防水防火密闭门产品介绍：MMB系列矿用密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门承受压力为98KPa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。MMB系列矿用密闭门技术参数型号示例：序号型号规格

1MMB1.4*1.811232MMB1.6*1.811943MMB1.8*2.013194MMB2.1*2.01430MMB系列矿用密闭门主要结构1、MMB系列矿用密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。

MMB1.8*2.0防水防火密闭门门框为槽钢、工字钢组合框架结构。3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。4、门枢采用滚动轴承支撑MMB系列矿用密闭门工作环境1、大气压力：80kPa~110kPa；2、环境温度：-30~40；3、平均相对湿度 95%（25）；4、具有甲烷、煤尘可性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；6、水压：0~3.5MPa。MMB系列矿用密闭门注意事项（1）检查施工地点的、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点须通风良好，、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。（2）检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。（3）墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。

我们可以定做各种型号规格的密闭门，也可按照图纸进行定做，如有需要请与我们联系！