

供应耐普蓄电池12v100ah耐普NP12-100AH全新正品质保3年

产品名称	供应耐普蓄电池12v100ah耐普NP12-100AH全新正品质保3年
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:耐普 型号:NP12-100 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

中密系列

产品特性：

设计特性：

容量范围：33-250ah(25 ° C)

电压范围：6v/12v

低自放电率：25摄氏度，小于2%每月

长设计寿命：25摄氏度，6v 15年；12v,10年

密封反应率高：大于98%

适用环境范围：-15~50 ° C

工作温度范围：-20~50 ° C

建议工作温度：25 ° C

稳定性能好，可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

规格表：

中密系列产品规格

电池 型号	电压 (V)	容量 (Ah)	内阻 (m)	外形尺寸 (mm)				端子 类型	端 子 位 置	平均 重量 ±3% (Kg)	备注
				长± 2	宽± 2	高± 2	总高± 2				

NP12 12 -33A h	12	33	11	195	130	155	167/180	T14/T C 6	C	10	NP12V33
NP12 12 -38A h	12	38	10	197	165	170	170	T14	D	11.8	NP12V38
NP12 12 -40A h	12	40	9							12.5	NP12V40
NP12 12 -45A h	12	45	7.5							13.8	NP12V45
NP12 12 -50A h	12	50	7.5	230	138	211	215	T14	C	16.2	NP12V50
NP12 12 -55A h	12	50	6.5	230	138	211	215	T14	C	17.3	NP12V55
NP12 12	12	60	7	350	166	179	179	T14	C	19.3	NP12V60

-60A h	NP12 12	65	6.5							20.4	NP12V65
-65A h	NP12 12	70	6	260	169	211	215	T14	C	22.5	NP12V70
-70A h	NP12 12	75	6							23.5	NP12V75
-75A h	NP12 12	80	5.5							24.2	NP12V80
-80A h	NP12 12	90	5	306	169	211	215	T14	C	27	NP12V90
-90A h	NP12 12	100	4.5	330	171	214	220	T16	C	29.5	NP12V100
-100 Ah	NP12 12	120	4	409	176	225	225	T16	C	34.8	
-120 Ah											NP12V120
-150 Ah	NP12 12	150	4	485	172	240	240	T16	C	41.8	NP12V150