

# 苏州优尼特升降机械 长期大量制作供应 升降机

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 苏州优尼特升降机械 长期大量制作供应 升降机              |
| 公司名称 | 苏州市优尼特升降机有限公司                       |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>类型:升降机<br>型号:SJY0.3-3 |
| 公司地址 | 苏州市相城区望亭镇华阳村新华工业园                   |
| 联系电话 | 0512-65387987 13913145929           |

## 产品详情

|          |             |      |             |
|----------|-------------|------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 是           | 类型   | 升降机         |
| 型号       | SJY 0.3-3   | 整机重量 | 400 ( kg )  |
| 额定载荷     | 300 ( kg )  | 最低高度 | 800 ( mm )  |
| 最大宽度     | 3000 ( mm ) | 电动功率 | 0.75 ( KW ) |

### 升降机-展示

温馨提示：以上图片仅供参考，详情请来电咨询

qq:657054098

剪叉式高空作业台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更广，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，安全更保障。产品特点 举升机构采用高强度锰钢矩形管制作；

设有升降台超载液压安全保护系统；设有防止管路爆裂的防坠安全保护装置；

设有停电时应急下降的手控下降阀；

经精磨的液压缸缸体，保障油缸已由中国人民财产保险公司承担产品质量责任保险；

可选配伸缩台面，以扩大高空作业范围；可选配实芯轮胎或白色无痕实轮芯轮胎；

可选配手动液压泵作为起升动力。

| 型号             | 额定<br>载荷k<br>g | 最大<br>高度m<br>m | 最低<br>高度m<br>m | 台面<br>尺寸m<br>m | 起升<br>时间s | 电机<br>功率k<br>w | 电 压v          | 整机<br>重量k<br>g | 工作<br>方式 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------|
| sjy<br>0.3-3   | 300            | 3000           | 800            | 1300 ×<br>700  | 16        | 0.75           | 380v/5<br>0hz | 400            | manual   |
| sjy<br>0.5-4.5 | 500            | 4500           | 980            | 1300 ×<br>850  | 31        | 1.5            | 380v/5<br>0hz | 560            | manual   |

|                    |      |       |      |                |     |     |               |      |        |
|--------------------|------|-------|------|----------------|-----|-----|---------------|------|--------|
| sjy<br>0.3-6       | 300  | 6000  | 980  | 1800 ×<br>880  | 54  | 1.5 | 380v/5<br>0hz | 750  | manual |
| sjy<br>0.5-6       | 500  | 6000  | 980  | 1800 ×<br>880  | 49  | 1.5 | 380v/5<br>0hz | 750  | manual |
| sjy<br>0.5-7.5     | 500  | 7500  | 1280 | 1800 ×<br>1000 | 62  | 1.5 | 380v/5<br>0hz | 1150 | manual |
| sjy<br>0.3-9       | 300  | 9000  | 1620 | 1800 ×<br>1000 | 72  | 1.5 | 380v/5<br>0hz | 1200 | manual |
| sjy<br>0.5-9       | 500  | 9000  | 1620 | 1800 ×<br>1000 | 81  | 1.5 | 380v/5<br>0hz | 1260 | manual |
| sjy<br>0.5-10      | 500  | 10000 | 1620 | 2100 ×<br>1150 | 65  | 2.2 | 380v/5<br>0hz | 1320 | manual |
| sjy<br>0.3-11      | 300  | 11000 | 1620 | 2100 ×<br>1150 | 73  | 2.2 | 380v/5<br>0hz | 1320 | manual |
| sjy<br>0.5-11      | 500  | 11000 | 1620 | 2100 ×<br>1150 | 80  | 2.2 | 380v/5<br>0hz | 1380 | manual |
| sjy<br>0.3-12      | 300  | 12000 | 1820 | 2450 ×<br>1350 | 85  | 2.2 | 380v/5<br>0hz | 1700 | manual |
| sjy<br>0.5-12      | 500  | 12000 | 1820 | 2450 ×<br>1350 | 90  | 3   | 380v/5<br>0hz | 1850 | manual |
| sjy<br>0.3-14      | 300  | 14000 | 1980 | 2450 ×<br>1350 | 98  | 3   | 380v/5<br>0hz | 2200 | manual |
| sjy<br>0.5-14      | 500  | 14000 | 1980 | 2450 ×<br>1350 | 120 | 3   | 380v/5<br>0hz | 2500 | manual |
| sjy<br>0.3-16      | 300  | 16000 | 2140 | 2800 ×<br>1500 | 130 | 3   | 380v/5<br>0hz | 2600 | manual |
| 移动式高空作业平台(重载式)技术参数 |      |       |      |                |     |     |               |      |        |
| sjy 1-6            | 1000 | 6000  | 1500 | 1800 ×<br>1100 | 50  | 3   | 380v/5<br>0hz | 1200 | manual |
| sjy 1-9            | 1000 | 9000  | 1800 | 2600 ×<br>1500 | 90  | 3   | 380v/5<br>0hz | 2200 | manual |
| sjy<br>1-12        | 1000 | 12000 | 1840 | 2500 ×<br>1500 | 95  | 4   | 380v/5<br>0hz | 2500 | manual |
| sjy<br>1-14        | 1000 | 14000 | 2250 | 2500 ×<br>1400 | 98  | 4   | 380v/5<br>0hz | 2600 | manual |

### 【保养与维修】

安全须知a.专业人员不得随意拆装电器，以防触电或误接。b.升降台工作平台下面检修时，必须吊住、支撑升降台工作平台，以防升降台突然下降，造成人员伤亡。c.不得任意调整溢流阀。液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作的。任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。对人、机、物都会有不必要的损伤。d.液压系统任何部位之间，必须首先卸压，以免压力油喷出，工作台突然下滑。

每月保养a.滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。b.各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。c.液压油的油质和油位。升降台全程升起，在这位置时，液压没面应高出箱底40-50毫米。液压油是变暗、发粘或有砂砾等异物，如有发现应及时更换（32# 液压油）

年终保养a.检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。b.卸下并拆开下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。c.把液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。

(换上新油，不要继续使用旧油。否则系统中的运动部件就会加速磨损。)

售后服务本公司严格按国家质量要求，实行三包：

一、壹周内退化a.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。b.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。

二、壹个月包换a.客户收到的产品与订货产品型号不符。b.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

三、壹年包修 自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（使用不当等人为原因不属于保修范围）造成的设备故障，免费保修。 服务宗旨 苏州市优尼特升降机械有限公司一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区，都能得到苏州市优尼特升降机械有限公司专业技术人员最及时优质的服务。

质量保证 售出产品在交货后30天内如下情况负责包退、包换，所发生的费用由苏州市优尼特升降机械有限公司承担。1.客户收到的产品与订货产品型号不符。2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。4.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

产品保修 自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（非使用不当等人为原因）造成的设备故障，免费保修。

产品维护 苏州市优尼特升降机械有限公司为客户提供终身制的产品上门维护和另配件平价供应。

产品保险 苏州市优尼特升降机械有限公司所生产的产品由中华联合财产保险股份有限公司承担产品质量责任保险。

苏州优尼特升降机械有限公司是制造液压升降平台的专业厂家，经过长期对液压升降平台的研制和探索，积累了丰富的专业技术和经验，创造出高品质的产品。我公司长期致力于液压升降平台的研制和开发，不断的改进和创新企业的产品，现有产品：高空作业平台、自行式升降台、sjg固定升降货梯、sjz sjc车载升降平台、dcq dcq.y液压登车桥等。我公司产品根据“中华人民共和国机械行业标准jb/t 9229.1(2/3)-1999”制造。高质量的产品是企业发展的根本，在严把质量关的同时，产品的每个部件都选自国内优秀企业，还可根据客户要求采用指定品牌部件。只有不断的提高产品的质量，才能满足客户的要求，企业也得以发展“信誉”作为中国企业走向世界的准入证，是市场经济的血管和命脉。一直以来，“信誉”代表了代表了我们的市场名誉，得到了广大客户的认可。优质的售后服务源于企业，我们始终坚持以“品质为本，服务至上”作为企业宗旨。只要你订购了我们的产品，无论你身处何方，我们都会及时派出专业的技术人员为你服务，你的满意是我们的承诺。