

# 正品NPP耐普蓄电池NP12-134 12v134ah德国技术生产标准

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 正品NPP耐普蓄电池NP12-134<br>12v134ah德国技术生产标准 |
| 公司名称 | 北京兴业荣达电源设备有限公司                         |
| 价格   | 500.00/只                               |
| 规格参数 | 品牌:耐普<br>型号:NP12-134<br>产地:广东          |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210                   |
| 联系电话 | 17812191201 17812191201                |

## 产品详情

NPP耐普蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；  
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小；  
应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；  
电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好；  
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池  
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

> 规格表：型号.额定电压(V)额定容量(AH)

20hrs/25 大约重量规格尺寸(mm)终端类型kglbs长宽高总高mminchmminchmminchmminch

NP6-200Ah

6

200

30.5

67.2

322

12.69

178

7.01

227

8.94

T10

NP6-36Ah

36

6.50

14.3

162

6.38

88

3.47

164

6.46

T3

NP6-100Ah

120

17.0

37.5

195

7.68

170

6.70

207

8.16

T16

NP6-180Ah

180

29.0

63.9

260

10.24

180

7.09

246

9.69

T19

NP6-225Ah

225

34.5

76.1

243

9.57

188

7.41

276

10.87

NP12-33Ah

12

33

10

22.0

174

6.86

131

5.16

155

6.11

NP12-35Ah

35

10.2

22.5

NP12-38Ah

38

12.9

28.4

166

6.54

T12

NP12-40Ah

40

13.0

28.7

NP12-45Ah

45

14.1

31.1

T9

NP12-50Ah

50

16.2

35.7

138

5.44

211

8.31

NP12-55Ah

55

T9,T16

NP12-60Ah

60

19.6

43.2

179

7.05

NP12-65Ah

65

20.5

45.2

NP12-70Ah

70

22.0

48.5

169

6.66

224

8.83

NP12-80Ah

80

26.0

57.3

173

6.82

213

8.39

NP12-90Ah

90

28.0

61.7

NP12-100Ah

100

30.0

66.1

31.0

68.3

32.0

70.5

209

8.23

T11

NP12-120Ah

36.5

80.5

NP12-134Ah

134

41.5

91.5

282

11.11

NP12-150Ah

150

42.5

93.7

171

6.74

240

9.46

45.0

99.2

50.0

110.2

110

4.33

287

11.31

T46

NP12-165Ah

165

49.0

108.0

204

8.04

208

8.20

NP12-180Ah

55.0

121.3

216

8.51

NP12-200Ah

60.0

132.3

64.0

141.1

NP12-220Ah

220

64.5

142.2

NP12-250Ah



250

73.0

160.9

268

10.56

220

8.67

## 产品技术参数

### 耐普蓄电池

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5~35℃）。

(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5)电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm。

(6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

### 注意事项

(1)非专业人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。

(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。

(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤

(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。

(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。

(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。

(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池

企业文化：“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。“追求一流”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。以业务成长为最终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。我们的服务宗旨是：高度专业的精神 + 最快的速度 + 最好的产品 + 最惠的价格 + 最优质的服务，北京双兴电源科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。

移动手机：15101667080

客服QQ：2889658881

座机电话：010-56279783

传真：010-60756562