

松下蓄电池LC-QA12200/12V200AH售后服务

产品名称	松下蓄电池LC-QA12200/12V200AH售后服务
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-QA12200 产地:沈阳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

松下蓄电池LC-QA12200/12V200AH售后服务

松下蓄电池产品特点：狭长形结构设计:单体排列为2×3结构，利于散热；
正极板:涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；
接线端子置于前部:安装、连接、方便；前部集中排气:将电池内部产生的气体排到室外；
平插式端子保护罩:防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；
隔板:粗细纤维配比的AGM隔板，了吸液高度；
电池壳体:抗冲击、耐震动的ABS(可选用阻燃级)加厚设计；端子密封:采用多层极柱密封专有技术

服务特点：我公司代理、安装、销售的电源、蓄电池保证是原厂原装，签订合同，质保三年，三年内电源出现故障免费上门维修，电池出现任何非人为质量问题免费更换型号相同的蓄电池，请广大客户放心选购。

松下蓄电池产品特征

1. 容量范围:26Ah—175Ah；
2. 电压等级:12V；
3. 自放电小: 1.5%/月；
4. 良好的高率放电性能；
5. 设计寿命长(25) :FTA系列12年、FTB系列10年；

6. 密封反应效率: 98% ;

7. 工作温度范围宽:-15 ~ 50 ;

松下蓄电池结构特点

狭长形结构设计:单体排列为2×3结构,利于散热;

正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺,电池具有良好的循环寿命;

接线端子置于前部:安装、连接、方便;

前部集中排气:将电池内部产生的气体排到室外;

平插式端子保护罩:防止产生短路,保护罩设检测孔方便电压测量;

隔板:粗细纤维配比的AGM隔板,了吸液高度;

电池壳体:抗冲击、耐震动的ABS(可选用阻燃级)加厚设计;

端子密封:采用多层极柱密封专有技术